

Pollare med sensor GL60 LED



Pollare med sensor GL 60 LED med grundljus, grundläggande ljusfunktion, mjukstart och rörelsevakt för effektiv belysning av infarter, gångar och trädgårdar. Den inbyggda IR-sensorn detekterar effektivt 360° runt om och tänds vid minsta rörelse från människa, djur etc. Dimringsfunktion gör att det är möjligt att ha grundljus under hela den mörka perioden av dygnet.

Utförande: Stomme i rostfritt samt kupa i opalglas.

Montage: Mark, på fotplatta med tre fästhål c/c 130 mm.

Anslutning: Kabel underifrån. Plint 2 x 2,5 mm².

Sensor: IR-sensor med en bevakningsvinkel på 360° med en räckvidd på upp till 8 meter. (ej gående rakt emot). Alla inställningar görs på potentiometrar dolda inuti kupan. Efterlystiden inställbar 5 sek- 15 min, inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: LED ljusflöde 812 lm (94,4 lm/W). 3000K. Livslängd 25.000h. Grundljus 0-50%. Ljuskälla utbytbar, sockel E27. Effekt 8,5W.

Elektrisk data: 230/240 V AC, 50 Hz

Omgivningstemperatur -25°C - +50°C

Skyddsklass: IP44, klass II

Mått: 1038 x Ø 102 (glas) Ø 199 mm (fot).

Leverantör: Steinel

Art nr

E7747765 - Pollare med sensor GL60 LED

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se