

Armatur G-LUM LED



LED-armatur G-LUM för montage i tak eller på skena. Perfekt för användning i industri, lager, garage och andra utrymmen där en stabil modern LED-armatur med högsta energieffektivitet efterfrågas. Högeffektiv LED-armatur i stabil stomme med opal alternativt klar diffusor som ger ända upp till 125 lm/W. Anslutning via snabbkopplingsplint för enkelt montage. Takfäste ingår. Stomme i strängsprutad aluminium och diffusor i akryl. 5 års garanti ger dig en säker investering i modern teknik. Standard med 5-polig överkoppling samt möjlighet till linmontage via tillbehör. Armaturen kan fås med DALI alternativt standarddon. IP66-utförande finns på beställning.

Utförande: Stomme i strängsprutad aluminium och opal alt. klar diffusor i akryl. IK09.

Montage: Tak. Inomhus- och utomhus. Takfästen med flexibelt c/c, linmontage via tillbehör.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x2,5 mm² i gavlarna. Standard med ö-k.

Ljuskälla: Systemeffekt 20-58W med ljusflöde 2090-7259 lm, 4000K, SDCM 4, RA-index >85. Livslängd 80.000h (100.000h vid 25°C i longlife-utförande, 70.000h vid 55°C).

Omgivningstemperatur: -20°C - +40°C (-20°C +55°C i Longlife-utförande).

Skyddsklass: IP64 (IP66 på beställning), klass I

Elektriska data: 230V, 50Hz

Mått (L x B x H): 58W; 1593 x 148 x 60 mm, 40W; 1302 x 148 x 60 mm, 20W; 696 x 148 x 60 mm

Leverantör: Lumenia

Övrigt: Armaturen finns i utförande Basic eller med DALI-don. PÅ beställning även med 1-10V dimdon eller Touch-dim. Modellen finns även i IP66-utförande. Linmontage via tillbehör.

Art nr

E7210860 - G-LUM 20W, Opal, Basic, 2090 lm

E7210864 - G-LUM 20W, Klar, Basic, 2386 lm

E7210855 - G-LUM 40W, Opal, DALI, 4232 lm

E7210856 - G-LUM 40W, Opal, Basic, 4232 lm

E7210857 - G-LUM 40W, Klar, DALI, 4753 lm

E7210858 - G-LUM 40W, Klar, Basic, 4753 lm

E7210818 - G-LUM 58W, Opal, DALI, 6414 lm
E7210819 - G-LUM 58W, Opal, Basic, 6414 lm
E7210828 - G-LUM 58W, Klar, DALI, 7259 lm
E7210854 - G-LUM 58W, Klar, Basic, 7259 lm
E7210866 - G-LUM 58W, Klar Longlife, 7259 lm **Utgått**