Sensorarmatur RS LED A1, glas



***** Denna produkt har utgått ur sortimentet *****

Kapslingsklass: IP 44 klass II
Omgivningstemperatur: -10°C till + 50°C
Montage: Tak. Vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.
Utförande: Stomme av pressgjutet, grålackerat aluminium. Opal kupa av glas med gängfastsättning. Försedd en aktiv HF-sensor, bevakningsområde ØØ3-8 m för gående personer. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160° Efterlystid inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla: 12W, 3200 Kelvin. Livslängd 50.000 h. Ljusflöde 270 lumen med monterad kupa.
Anslutning: Två införingshål &Oslash 12 mm med strypnippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla)
Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,8W
Mått: Ø 275 x 95 mm
Vikt: 1,2 kg

Tillbehör

E7907640 - Reservglas

Dokument

rs-led-a1-107655.pdf
khs_produktblad_rs_led_a1-107656.pdf

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se