

MICRO-Speeder standard



U-nyckel och spärrnyckel med 72-tandad innerringen, tillverkad av högvärdigt specialstål, gör det möjligt med spärrfunktion även när nyckeln endast kan röras 5°. Trots det ligger vridmomentet mycket över det kraven i DIN/ISO standarden och gör det möjligt med långa skaft. Skaftet av CRV-stål förkromat med hudvänlig yta (satin-finish). Tydlig och hållbar (laser) inskription av storlek. När det blir riktigt trångt är MICRO-Combispeeder helt överlägsen. Används ofta vid arbeten med kabelstegar, takfästen, motorer etc.

Art nr

- 23257 - MicroSpeeder i storlek 8 mm
- 23258 - MicroSpeeder i storlek 9 mm
- 23259 - MicroSpeeder i storlek 10 mm
- 23260 - MicroSpeeder i storlek 11 mm
- 23261 - MicroSpeeder i storlek 12 mm
- 23262 - MicroSpeeder i storlek 13 mm
- 23263 - MicroSpeeder i storlek 14 mm
- 23264 - MicroSpeeder i storlek 15 mm
- 23265 - MicroSpeeder i storlek 16 mm
- 23266 - MicroSpeeder i storlek 17 mm

23267 - MicroSpeeder i storlek 18 mm

23268 - MicroSpeeder i storlek 19 mm

23270 - MicroSpeeder i storlek 21 mm

23271 - MicroSpeeder i storlek 22 mm

23273 - MicroSpeeder i storlek 24 mm