

Downlight RS PRO DL LED 20W



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

Serie RS PRO DL LED är en familj av downlights från Steinel som finns med sensor eller som slav-variant. Kylelement av metall ger optimal värmeavledning, dessutom övervakar en aktiv temperaturkontroll drifttemperaturen. LED-ljuset finns med ljusfärg 3000K alt. 4000K. Vid inställning av sensors funktioner måste fjärrkontroll RC2 eller Smart Remote användas.

Skyddsklass: IP20, klass II

Montage: Infällnad i tak. För att uppnå optimal kylning krävs fritt runt armaturen med 450mm i diameter samt 95 mm från underkant undertak. Håltagning Ø 155 mm.

Utförande: Downlight för infällning i undertak, tjocklek 15-25 mm. Med kylflänsar av metall.

Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 1 min-1h. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: 20W, livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 3, Ra 80. Ljusflöde 1077 lm för 3000K, 1230 lm för 4000K (samtliga värden är ut från armaturen). Grundljus 10% a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad

b) 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut

Elektriska data: 230/240V, 50Hz

Omgivningstemp: -10°C - +50°C

Mått: Ø 168 x 94,5 mm

Övrigt: Alla inställningar av sensors funktioner måste ske med tillbehör fjärrkontroll RC2 (E7297268) eller Smart Remote (E1360256).

Leverantör: Steinel

Art nr

E7464592 - RS PRO DL LED 20W, sensor, 3000K

E7464593 - RS PRO DL LED 20W, slav, 3000K

E7464594 - RS PRO DL LED 20W, sensor, 4000K

E7464595 - RS PRO DL LED 20W, slav, 4000K

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se