

Sensorarmatur RS PRO 5850 LED slav



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

RS PRO 5850 LED från Steinel är en kapslad armatur för användning inomhus i t.ex. garage, korridor, lager, verkstad m.m. Effekt 45W LED med ljusflöde på hela 5570 lm.

Utförande: Stomme av ljusgrå polykarbonat. Kupa av opal och linjerad polykarbonat. Åtta kuplås av syrafast rostfritt stål. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar vitlackerad montageplåt.

Montage: Tak. Inomhus. Montage med fästclips som skruvas i tak, armaturen snäpps sedan fast i clipsen.

Anslutning: Två införingshål Ø 15 mm med en stryknippel i vardera gaveln. Kopplingsplint 5x2,5 mm² (fas, nolla, jord, 2st Dalibuss).

Ljuskälla: LED 45W, 4000K. Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 4, Ra 80. Ljusflöde 5570 lm med kupa monterad.

Omgivningstemperatur: -20 °C till +30 °C

Skyddsklass: IP66, klass I

Elektriska data: 230V, 50Hz, Standby effekt 0,3W.

Mått (L x B x H): 1583 x 105 x 105 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E7211326 - RS PRO 5850 LED slav

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se