

Rörelsevakt Control Pro HF DUAL LiveLink



****Produkten har utgått och ersätts av Rörelsevakt Control Pro HF DUAL DALI-2****

Rörelsevakt Control Pro HF DUAL Steinel är en sensor anpassad för användning i korridorer, kulvert, körytor i parkeringshus, men även i lagergång med max montagehöjd 5 meter. Bevakningsområdet är 20x3 meter med snabb och exakt rörelsedetektering av gående personer, bilar, truckar etc. vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control Pro HF DUAL har två riktade HF-sensorer som bevakar ett område på 10x3 meter i båda riktningarna. En stor fördel med HF-sensorn är att den reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med LiveLink Styrenhet och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på surfplatta.

Användningsområde: Rörelsevakt speciellt anpassad för användning i korridor, kulvert, lagergång, parkeringshus etc.

Utförande: DALI-sensor för LiveLink Styrenhet från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Plastdetaljer av polykarbonat.

Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro HF DUAL passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5 -3,5 m, upp till 5,0 m. för rörelsedetektering i lagergång.

Anslutning: DALI-buss. Snabbplint.

Sensor: Dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. bevakningsområde 10x3 m. i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 20x3 m. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn vilket passar för detektering i smala utrymmen som korridor, kulvert, lagergång etc. Räckvidden är steglöst inställbar via LiveLink-appen.

Sensorns strömförbrukning: 16 mA

Omgivningstemperatur: -25°C - + 55°C

Skyddsklass: IP20, med förhöjningsram (E1312033) blir produkten IP54.

Spänning: Via DALI-bussen.

Mått: 120 x 120 x 76 mm.

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: Control Pro HF DUAL LiveLink finns även i utförande 1-kanal, DALI (Broadcast), DIM 1-10V och KNX. LiveLink DALI innebär att sensorn används tillsammans med LiveLink Styrenhet (E1300539). Inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, "LiveLink Install" på surfplatta. Alla Steinels sensorer från serie LiveLink kan användas som slav-sensor till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000 och Steinels DALI plus sensor.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1300542 - Rörelsevakt Control PRO HF DUAL, LiveLink för dosa/förhöjningsram ****Produkten har utgått och ersätts av Rörelsevakt Control Pro HF DUAL DALI-2****

Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvaru-
bedömningen och Sunda Hus och produkten är VOC-mätt.

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se