

Ljussensor



****Denna produkt har utgått och ersätts av Ljussensor Dual DALI-2****

Ljussensor Dual från Steinel mäter tillförlitligt omgivande ljus i två områden, ett närområde runt sensorn samt reflekterande ljus under sensorn. Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med LiveLink Styrenhet och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på surfplatta.

Användningsområde: Inomhus, för styrning av belysningsanläggningar så som klassrum, konferensrum, kontor, kontorslandskap, matsal, korridor, verkstad etc.

Utförande: DALI- sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Hus av ABS-plast.

Montage: Tak-vägg, utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm.

Anslutning: Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sidan. Via DALI-buss. Snabbkopplingsplint.

Sensor: Mäter omgivande ljus i närområde runt sensorn samt reflekterande ljus under sensorn. Intervall 2-1000 lux.

Omgivningstemperatur: -25 °C - +50 °C

Sensorns strömförbrukning: 6 mA

Skyddsklass: IP54

Spänning: Via DALI-buss.

Mått: 95 x 95 x 65 mm

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med LiveLink Styrenhet, inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen "LiveLink Install".

Leverantör: Steinel

Art nr

E1300546 - Ljussensor DUAL LiveLink, kvadratisk, vit ****Denna produkt har utgått och ersätts av Ljussensor Dual DALI-2****

bedömningen och Sunda Hus och produkten är VOC-mätt.

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se