

Industriarmatur H-LUM LED



H-LUM LED är en robust, energieffektiv och ljusstark armatur med högt ljusbyte. Perfekt för ljuskrävande miljöer med höga takhöjder som t.ex. lager, distributionscenter eller industri. H-LUM LED kan enkelt kombineras med Steinels ljusstyrning för möjlighet till grundljus och konstantljus m.m. - Allt för en optimal energibesparing och lång livslängd.

Skyddsklass: IP65, klass I

Montage: Tak med fästögla för pendelmontage. Linfäste finns som tillbehör.

Anslutning: Gummikabel 5x1,5 mm². Längd 1 meter.

Utförande: Stomme i pressgjuten eloxerad aluminium med optik i extruderad akryl. Vandalklass IK08.

Ljuskälla: LED, färgtemperatur 4000K, SDCM 4, Ra 80. Finns med fyra olika ljusflöden 16000, 21400, 31400 samt 42100 lm med systemeffekt 120, 150, 220 resp. 290W. Livslängd 60.000h L80B10 vid omgivningstemperatur +25°C. Driftdon med DALI.

Elektriska data: 220-240V, 50/60 Hz, effektfaktor 0,97. Överspänningskydd 2kV och 4kV.

Omgivningstemperatur: -30°C - +45°C

Mått: Fyra olika längder 360, 460, 590, 800 mm. Bredd 405 mm. Höjd 89 mm.

Leverantör: Lumenia

Övrigt: Armatur finns även med smalstrålande optik.

Art nr

LM722001 - H-LUM, 120W, 16000 lm, bredstrålande

LM722002 - H-LUM, 150W, 21400 lm, bredstrålande

LM722003 - H-LUM, 220W, 31400 lm, bredstrålande

LM722004 - H-LUM, 290W, 42100 lm, bredstrålande

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se