KARL H STRÖM

Stolpbelysning E-LUM 1, 30W

E-LUM 1 finns med fem olika ljusfördelningar och effekt 15-80W. Dessutom finns flera varianter med energibesparande nattsänkning. Stolpbelysningen E-LUM 1 är avsedd för gång-, cykelvägar och parkeringar där stolphöjden är maximalt 12 meter. Det gör att E-LUM kan anpassas efter olika projekts krav och önskemål. Dessutom ger armaturen bländfri belysning som är extremt energieffektiv. LED-ljuskällan i serie E-LUM ger ett klart vitt ljus med god färgåtergivning vilket skapar en ljusmiljö där färger och former tillåts att synas även efter mörkrets inbrott. Armaturens ovansida är försedd med kraftfulla kylflänsar utformade för maximal värmeavledning vilket garanterar lång livslängd. E-LUM 1 är försedd med smart nattsänkning av ljusstyrkan vilket ger ytterligare energibesparing (gäller ej modell basic).

Utförande: Stomme och kylelement av pressgjuten aluminium. Pulverlackerad i grått, RAL 7037, klarar salta miljöer. Täckkåpa i ASA-plast (IK9). Vindprojektionsarea 0,0552m².
Montage: Montage på stolpe Ø 60 mm (adapter för andra dimensioner finns som tillbehör). Ställbar 0 - 90°.
Anslutning: Via förmonterad kabel 6 meter, 2x1,5 m².
Ljuskälla: 30W LED, 2700 lm, 4000K. SDCM (Macadam) 5, RA-index >70. Livslängd 100.000h, L70B10 (vid 25° C omgivningstemperatur) LED-modul samt driftdon kan bytas och är framtidssäkrade.
Optik: Reflektoroptik av akryl, finns med fem olika ljusfördelningar. Uppfyller Dark Sky kraven.
Omgivningstemperatur: -40° C - +55° C
Skyddsklass: IP66, klass II (beställ för klass I)
Elektriska data: 230V, 50Hz
Godkännande: ENEC, CB, CE
Mått: 660 x 300 x 160 mm.
Vikt: 7kg
Övrigt: E-LUM 1 kan förses med olika styrsystem, Dynadim, 1-10V, DALI, RF-control. Modellerna nedan som ej är benämnda med Basic är försedda med Dynadim som standard.

Art nr

LM777025 - E-LUM 1, 30W, optik 001
E7726868 - E-LUM 1, 30W, optik 010, Basic

E7726867 - E-LUM 1, 30W, optik 010

LM773368 - E-LUM 1, 30W, optik 100

E7727062 - E-LUM 1, 30W, optik 110

LM773084 - E-LUM 1, 30W, optik 101