

## Närvarovakt Control Pro IR SLIM DALI-2 APC Master



**\*\*Denna produkten har utgått ur sortimentet\*\***

Control Pro IR SLIM DALI är en diskret närvarovakt från Steinel som passar perfekt för kontor, konferensrum, reception, matsal etc. Den synliga delen närvarovakten är endast 4 mm. Närvaro-området är 4x4 meter äkta närvarodetektering vid en montagehöjd på 2,5 - 3,5 meter. Control Pro IR SLIM har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde. Som projektanpassad version finns Control Pro IR SLIM med WAGO WINSTA snabbkoppling för fördelningsbox. Modell DALI-2 APC Master är av typ broadcast, vilket innebär att armaturer med DALI-don som ansluts på sensorns DALI-slinga inte behöver adresseras, allt fungerar som "Plug&Play". Nivå för grundljus, maxljus, efterlystid m.m. ska alltid ställas in via app-fjärrkontroll.

**Användningsområde:** Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, konferensrum, reception, matsal etc.

**Utförande:** DALI master med broadcast funktion. Armaturer med DALI-don ansluts direkt på DALI-slingan och behöver inte adresseras (armaturer och enheter kan ej adresseras individuellt vid en broadcast lösning). Två kanaler. Automatisk eller manuell tändning. Manuell ljusreglering för kanal 1 resp. kanal 2 via återfjädrande tryckknapp, kanalerna regleras individuellt med separata tryckknappar. DALI-sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Man kan välja olika ljusnivåer på de två kanalerna. Inställning av sensorns funktioner utförs via fjärrkontroll Smart Remote (E1360256).

**Montage:** Tak. Infällt montage. Tjocklek 10-50 mm. Montagehöjd 2,5 - 3,5 m. för närvarodetektering, montagehöjd 3,5 - 4,0 m. för rörelsedetektering, se tabell i bruksanvisningen.

**Anslutning:** Insticksplint 9x2,5 mm<sup>2</sup> (fas-nolla -anslutning för manuell tändning- anslutning för master/slavkoppling- för anslutning till DALI-buss). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, se kopplingsschema i bruksanvisning. Maximal total ledningslängd strömsällare-sensor 50 m. Separat inkopplingsbox. Standardlängd mellan inkopplingsbox och sensorenhet 0,5 m. Skarvsladd 6 m. finns som tillbehör.

**Maximal belastning:** Max 12 st DALI-don per kanal dvs totalt 24 st DALI-don. Vid anslutning mot fler DALI-don kan en repeater användas.

**Sensor:** Kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 m. (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 m, bevakningsvinkel 360°. Bevakningsområdet kan begränsas med medföljande avskärmningar. För att se bevakningsområdet för olika montagehöjder, se tabell i bruksanvisning. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling). 1-60 min. (steglöst). Grundljus 10-50% (i steg om 10%).

**Omgivningstemperatur:** 0°C - + 40°C

**Skyddsklass:** IP20

**Elektrisk data:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Mått:** Inkopplingsbox 61,3 x 126,5 x 42,5 mm. Sensormodul 77 x 77 x 55 mm

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

**Övrigt:** Certifierad enligt standard DALI-2 del 101, 103. Control Pro IR SLIM finns även i utförande 2-kanal, DIM 1-10V, DALI-2 IPD Slav (input device) och KNX.

Control Pro IR SLIM kan levereras med monterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt, för användning tillsammans med WINSTA® fördelningsbox modell

Steinel-sensor. Snabbkopplingen anpassas enligt projektets krav med 1- eller 2-ledare. Kontakta oss för mer info.

**Leverantör:** Steinel

## Art nr

E1300551 - Närvarovakt, Control Pro IR SLIM DALI-2 APC Master (broadcast) \*\*Utgått\*\*

## Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

