

Rörelsevakt IS 345 MX Highbay KNX V2 -Utgått-



****Denna version av IS 345 MX Highbay KNX har utgått ur sortimentet ersätts av IS 345 MX Highbay KNX V3****

IS 345 MX Highbay är en rörelsevakt från Steinell med en lins speciellt anpassad för montage i lagergångar. Den har en räckvidd på upp till 15 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 30 meter. Montagehöjden ska vara mellan 4 - 14 meter. I 3000 serien har dessutom samtliga modeller integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen "dagsljus logik" vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing. Denna modell är avsedd för integration i systemet KNX för fastighetsautomation.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering i lagergångar, korridor och andra smala utrymmen med hög takhöjd.

Utförande: För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 2 ljuskanaler. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner. Finns i utförande med kvadratisk täcklock. Alla plastdetaljer av polykarbonat.

Montage: Tak. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 4,0 -14 m. över golv.

Sensor: IR-sensor med 120 bevakningszoner som detekterar max 15 m. för gående personer ej rakt emot sensorn vid montagehöjd 14 m. Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Avskärmningar för begränsning av bevakningsområdet medföljer, placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterljustid 1 sek - 255 min. Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage samt störningar från andra ljuskällor.

Anslutning: Via KNX-buss.

Omgivningstemperatur: -20 °C - + 50 °C

Sensors strömförbrukning: Max. 12,5 mA

Skyddsklass: IP54 - utanpåliggande, IP20 - infällt

Mått: Kvadratisk utanpåliggande: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk infällt: 78 x 94 x 94 mm.

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: IS 345 MX Highbay finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt) och DALI.

Leverantör: Steinell

Art nr

E1739138 - Rörelsevakt IS 345 MX Highbay KNX V2, kvadratisk, utanpåliggande **Utgått**

E1739139 - Rörelsevakt IS 345 MX Highbay KNX V2, kvadratisk, infällt **Utgått**