

Rörelsevakt HF 3360 KNX V2



****Produkten har utgått, ersätts av rörelsevakt HF 3360 KNX V3****

HF 3360 är en rörelsevakt från Steinel för inomhusbruk i entré, passage, större toalett, omklädningsrum. I parkeringsgarage reagerar sensorn även på rörelse från bilar och port som öppnas. Den kan också placeras ovanför undertaket och detektera genom undertaksplattan, perfekt för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser. I nya 3000 serien har dessutom samtliga modeller integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen "dagsljus logik" vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing. Denna modell är avsedd för intergration i systemet KNX för fastighetsautomation.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering. HF 3360 är inte lämplig för detektering av länge stillasittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.

Utförande: För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 2 ljuskanaler. Finns i utförande med kvadratisk eller runt täck lock. Alla plastdetaljer av polykarbonat. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar gå in under dokument ovan.

Montage: Tak- och väggmontage. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,0 -2,8 m. över golv.

Sensor: HF-sensor, ställbar räckvidd diameter 1-8 meter för gående personer, (bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn). HF-sensorn sänder ut en signal som reflekteras mot föremål i omgivningen och vid förändring i ekot reagerar rörelsevakten. HF-teknik påverkas inte av variationer i temperatur och kan även detektera rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 1 sek - 255 min. Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage samt störningar från andra ljuskällor.

Anslutning: Via KNX-buss. Vid väggmontage med anslutning ovanifrån via utanpåliggande kabel används hörnfäste för att skapa en distans mellan vägg och rörelsevaktens bakstycke.

Omgivningstemperatur: -20 °C - + 50 °C

Sensors strömförbrukning: Max. 12,5 mA

Skyddsklass: IP54 - utanpåliggande, IP20 - infälld

Mått: Kvadratisk utanpåliggande: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk infälld: 78 x 94 x 94 mm, Rund utanpåliggande: 66 x Ø 126 mm. Rund infälld: 78 x Ø 124 mm.

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1739129 - Rörelsevakt HF 3360, KNX V2, kvadratisk, utanpåliggande *Utgått**

E1739132 - Rörelsevakt HF 3360, KNX V2, runt, infällt *Utgått**

E1739130 - Rörelsevakt HF 3360, KNX V2, runt, utanpåliggande **Utgått**

E1739131 - Rörelsevakt HF 3360, KNX V2, kvadratisk, infällt **Utgått**