

Strålkastare XLED PRO XL Wide slav



****Produkten har utgått ur sortimentet och ersätts närmst av XLED PRO ONE Plus****

XLED PRO XL Wide med sensor ingår i Steinels familj av LED-strålkastare. Modell XLED PRO XL Wide är bredstrålande strålkastare med en jämn och rektangulär ljusbild. Den tänkt att användas på ytor utmed fastigheter och parkeringar men även inomhus i större hallar, lagerbyggnader etc. XLED PRO XL Wide finns med eller utan rörelsevakt samt med två olika ljusflöden. Strålkastarhuvudet är försett med kraftfulla kylflänsar av aluminium. För att säkerställa ljuskvalité och lång livslängd för LED-lamporna är XLED strålkastarna dessutom försedda med en aktiv temperaturkontroll.

Användningsområde: Utom- och inomhus för att belysa ytor vid och i offentliga byggnader, industri, parkering, passage m.m.

Utförande: LED-strålkastare med rörelsevakt och rektangulär ljusbild. Strålkastarhuvud av pressgjuten aluminium med kylflänsar. Väggfäste av aluminium. Alla plastdetaljer av polykarbonat. Strålkastarhuvudet ställbart 0-90° i höjdlöd och 340° i sidled.

Anslutning: Två införingshål med stryknippel i nederkant för anslutning bakifrån. Distanser för anslutning av utanpåliggande ledning. Plint 4x2,5 mm² (fas, nolla, styrning, jord).

Montage: Vägg med montagehöjd 2-6 m. Högre eller lägre montagehöjd rekommenderas ej. Fyra fästhål. Upp till 10 st XLED PRO Square/Wide med eller utan sensor kan kopplas samman via styrledningen. Alla strålkastare i gruppen tänds då upp när någon av strålkastarna med sensor detekterar rörelse.

Ljuskälla: Ljusflöde 4400 lm med 48W systemeffekt, färgtemperatur 4000K. Livslängd 50.000h, L70B10 enligt LM80, SDCM 3, Ra >80. Möjligt med grundljus 3% när ingen rörelse är detekterad av sensorn.

Omgivningstempertur: -20 °C - +40 °C

Skyddssklass: IP54, klass I

Elektriska data: 220-240V, 50/60Hz

Mått (H x B x D): 186 x 265 x 125 mm

Övrigt: Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control) som övervakar drifttemperaturen i strålkastarna. Vid för hög temperatur i

strålkastaren minskas spänningen fram till LED-ljuskällorna vilket sänker temperaturen.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7763500 - Strålkastare XLED PRO XL Wide slav, vit ****Utgått****

E7763501 - Strålkastare XLED PRO XL Wide slav, svart ****Utgått****