Sensorarmatur Connect 5100 3-ledare ök



Produkten har utgått, ersätts av sensorarmatur Connect 5100 V2 3-ledare ök

Sensorarmatur Connect 5100 3-ledare ök är en kapslad sensorarmatur med Bluetooth och mesh-teknik från Steinel, vilken ger möjlighet till enkel, flexibel och snabb sammankoppling av flera armaturer. Armaturerna sammankopplas med varandra via Bluetooth med mesh-teknik, vilken innebär att det inte finns det några begränsningar i antalet armaturer och avståndet mellan första och sista armatur i gruppen. Driftsätt och ställ in armaturens funktioner med gratisapp för mobil/surfplatta med kommunikation direkt via Bluetooth. I appen kan man skapa belysningsgrupper, ställa in svärmfunktion och grundljusscenarier, skymningsvärde, sensorns räckvidd m.m. Armaturen är försedd med dold HF-sensor som tänder ljuset vid minsta rörelse från människa, dörr, bil etc. Finns även i version med 5-ledare ök-ledning med snabbkoppling.

Kapslingsklass: IP66, klass II (behöver ej jordas). D-märkt. Armaturen uppfyller kraven enligt EN 60598-2-24 med begränsad yttertemperatur och kan därför användas bl.a. inom jordbruk och träindustri.
Montage: Tak. Montagehöjd för tak 2 -4 meter. Montage med fästclips som skruvas i tak, armaturen snäpps sedan fast i clipsen. Armaturen är inte lämplig i miljöer där den kan utsättas för upprepande och större vibrationer eftersom det kan ge oönskade tändningar av armaturen.
Anslutning: Ett införingshål Ø 15 mm med förskruvning med dragavlastning i vardera gaveln.
Utförande: Stomme och gavlar av polykarbonat. Kupa i linjerad opal polykarbonat. Slagtålighet enligt IK07.
Rörelsevakt: HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-12 m. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek - 60 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux (frånkopplad).
Ljuskälla: LED 30W, livslängd 60.000h L80B10, SDCM 3, Ra 80. Ljusflöde 4200 lm med kupa monterad, 4000K. Grundljus inställbart 10-50%, maxljus inställbart 50-100% av fullt ljusflöde. Efterlystid för grundljus kan ställas 10-30 min eller konstant.
Elektriska data: 220 -240V, 50Hz. Effektfaktor 0,9.
Omgivningstemperatur: -20˚C till + 40˚C
Mått (L x B x H): 1370 x 87 x 58 mm
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.
Övrigt: Connect 5100 är försedd med sk. svärm-funktion vilket innebär att ljuset följer med i samma riktning som en person/bil rör sig. Alla inställningar av sensorns

funktioner måste ske med gratis-app "Steinel Smart Remote" för mobil/surfplatta t.ex. inställning av sensorns räckvidd, sensorns känslighet, nivå för grundljus och maxljus, efterlystid och skymningsnivå. Kommunikation från mobil sker via lösenordsskyddad Bluetooth anslutning. Gjorda inställningar skickas samtidigt vidare till alla armaturer i samma grupp. Driftsättning via Smart Remote av Connect 5100. Skyddsrumsbygel E7955276 finns som tillbehör.
Leverantör: Steinel

Art nr

E7214240 - RS PRO Connect 5100, sensor, 3G1,5 mm² ök-ledning **Utgått**
E7214241 - RS PRO Connect 5100, slav, 3G1,5 mm² ök-ledning **Utgått**