

Sensorarmatur RS PRO LED S2 V3 IP44



****Denna produkten har utgått ur sortimentet****

RS PRO LED S2 IP44 är en sensorarmatur från Steinel för användning inom- och utomhus, och uppfyller kraven för högsta vandalskydd IK10. Den är också försedd med Steinels senaste adaptiva sensor som anpassar sensorns känslighet optimalt efter lokalens användning. Dessutom har modell V3 flera andra tekniska funktioner, bland annat svärmfunktion. Det innebär att sensorarmatur S2 V3 har dubbelriktad kommunikation som gör att ljuset följer med i samma riktning som en person rör sig, t.ex. så tänds ljuset tänds hela tiden framför den som är på väg upp eller ner i ett trapphus.

Skyddsklass: IP44, klass II (behöver ej jordas).

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryknippel. Plint 2x2x2,5 mm² (fas, nolla).

Utförande: Stomme av pressgjuten silverlackerad aluminium. Kupa av opal slagtålig polykarbonat, IK10.

Montage: Tak. Vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20 - 2,70 meter. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 1 - 8 meter. Sensorn är adaptiv och kan anpassas för rörelse- eller närvarodetektering under en kortare tid eller konstant. Sensorns räckvidd kan dämpas i fyra olika riktningar samt via fjärrkontroll ställas in för låg eller hög känslighet. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek - 60 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. (frånkopplad).

Ljuskälla: 26W, livslängd 70.000h L80B10, SDCM 3, Ra 80. Ljusflöde 2010 lm med kupa monterad, 4000K. Grundljuset är ställbart till 10% av fullt ljusflöde. Efterlystid för grundljus kan ställas 10-30 min eller konstant så länge ingen rörelse är detekterad.

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,8W

Omgivningstemperatur: -10°C - +40°C

Mått (Ø x D): Ø 350 x 83 mm

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: Försedd med en aktiv temperaturkontroll ATC som övervakar drifttemperaturen. RS PRO LED S2 V3 kan kopplas samman i grupp med hjälp av den integrerade radiomodulen för samtidig tändning av alla armaturer, det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som både master- och slavarmatur. I ett trapphus kan RS PRO LED S2 V3 med fördel konfigureras för svärmfunktion, den ställs då in så att sensorarmaturen bara tänder andra armaturer på planet över och under det

plan där detektering sker. Om sensorarmaturen på plan 3 detekterar rörelse så tänds armaturerna på plan 2 och 4. Om personen rör sig nerför trappan, kommer sensorarmaturen på plan 2 detektera, den skickar då en tändsignal till sensorarmaturen på plan 1. Ljuset tänds hela tiden framför den som är på väg upp eller ner i trapphuset. RS PRO LED S2 V3 har 31 olika kanaler med max räckvidd ca. 30 m. Funktioner som sensors räckvidd, grundljusnivå, efterlystid, svärmfunktion m.m. ställs in med fjärrkontroll.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7504993 - RS PRO LED S2 V3 IP44, 4000K **Utgått**

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E7955277 - Skyddsrumbygel plafond