

Strålkastare XLED PRO Wide enet



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

XLED PRO Wide eNet ingår i Steinels familj av LED-strålkastare. Modell XLED PRO Wide är bredstrålande strålkastare med en jämn och rektangulär ljusbild. Den tänkt att användas på ytor utmed fastigheter och parkeringar men även inomhus i större hallar, lagerbyggnader etc. Strålkastarhuvudet är försett med kraftfulla kylflänsar av aluminium. För att säkerställa ljuskvalité och lång livslängd för LED-lamporna är XLED strålkastarna dessutom försedda med en aktiv temperaturkontroll. Denna modell av XLED Pro Wide är avsedd för trådlös kommunikation och integration i systemet eNet för fastighetsautomation.

Användningsområde: Utom- och inomhus för att belysa ytor vid och i offentliga byggnader, industri, parkering, passage m.m.

Utförande: LED-strålkastare med rörelsevakt och rektangulär ljusbild. Strålkastarhuvud av pressgjutet aluminium med kylflänsar. Väggfäste av aluminium. Alla plastdetaljer av polykarbonat. Strålkastarhuvudet ställbart 0-90° i höjdlöd och 340° i sidled. Sensorns funktioner kan ställas direkt på strålkastaren eller via fjärrkontroll Smart Remote.

Anslutning: Två införingshål med strypnippel i nederkant för anslutning bakifrån. Distanser för anslutning av utanpåliggande ledning. Plint 4x2,5 mm² (fas, nolla, styrning, jord).

Montage: Vagg med montagehöjd 2-6 m. Högre eller lägre montagehöjd rekommenderas ej. Fyra fästhål. Upp till 10 st XLED PRO Square/Wide med eller utan sensor kan kopplas samman via styrledningen. Alla strålkastare i gruppen tänds då upp när någon av strålkastarna med sensor detekterar rörelse.

Sensor: IR-sensor som detekterar max 12 meter för gående personer (ej rakt emot strålkastaren) vid montagehöjd 3 m. Se bruksanvisningen för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Bevakningsvinkel 240°. Skygglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 5 sek - 15 min. (upp till 60 min. vid driftsättning med fjärrkontroll). Grundljus 3% konstant så länge ingen rörelse är detekterad eller 10-30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut, även konstant AV. Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till strålkastaren.

Ljuskälla: Ljusflöde 2400 lm med 25W systemeffekt, färgtemperatur 4000K. Livslängd 50.000h, L70B10 enligt LM80, SDCM 3, Ra >80. Möjligt med grundljus 3% när ingen rörelse är detekterad av sensorn.

Omgivningstemperatur: -20°C - +40°C

Skyddsklass: IP54, klass I

Elektriska data: 220-240V, 50/60Hz

Mått (H x B x D): 186 x 265 x 125 mm

Övrigt: Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control) som övervakar drifttemperaturen i strålkastarna. Vid för hög temperatur i strålkastaren minskas spänningen fram till LED-ljuskällorna vilket sänker temperaturen. Fjärrkontroll RC9 medföljer. Räckvidd på fjärrkontroll RC9 är 2-4 m. om den riktas mot undersidan på rörelsevakten. Med fjärrkontroll RC9 utförs inställning av aktor- och ljuskanal.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7764324 - Strålkastare XLED PRO Wide eNet, vit ****Utgått****

E7764325 - Strålkastare XLED PRO Wide eNet, svart ****Utgått****