Rörelsevakt Hallway On/Off relä 230V



Rörelsevakt Hallway är försedd med två riktade HF-sensorer som snabbt och exakt detekterar gående personer i korridor, kulvert och passager. Sensorn bevakar ett område på 12,5 x 3 meter i båda riktningarna dvs totalt en yta på 25 x 3 meter. Hallway-sensorn reagerar på rörelse från gående människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Hallway är försedd med integrerad Bluetooth för trådlös sammankoppling av flera sensorer för utökning av detekteringsområdet och möjlighet till grannzonsstyrning.

Användningsområde: Inomhus, sensorn är speciellt anpassad för rörelsedetektering av gående personer i korridor, kulvert, passage etc.
Utförande: Finns i version för infällt eller utanpåliggande montage. Automatisk eller manuell tändning via tryckknappsingång.
Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa (E1300699). Montagehöjd 2,5-4,0 m, för optimal känslighet och räckvidd rekommenderas montagehöjd 2,8 m.
Anslutning: 4×2,5 mm² (L, N, 1st tryckknappsingång, tändtråd).
Maximal belastning: Startström max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st driftdon/drivers, dock total last max. 600W. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. Kan anslutas till kontaktor/mellanrelä.
Sensor: Dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde 12,5 x 3 m i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 25 x 3 m. Detekteringsområdets längd kan individuellt ställas in i bägge riktningarna. Sensorn har hög känslighet även vid rörelse rakt emot vilket passar perfekt för detektering i smala utrymmen som korridor, kulvert, passage etc. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek-60 min. även impulsläge, 2 sek sluten vilande 8 sek.
Omgivningstemperatur: -20 °C - + 50 °C
Skyddsklass: IP20 infälld, IP54 utanpåliggande
Elektriska data: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Mått: Infälld; 103 x 103 x 67 mm. Utanpåliggande; 123 x 123 x 62 mm.
Övrigt: Integrerad Bluetooth för trådlös sammankoppling av flera sensorer. För sammankoppling används modell On/Off eller BT IPD slav-sensorer (E1301580, E1301581). Hallway finns även i version med On/Off + potentialfri reläkontakt (COM2). Hallway i On/Off utförande finns även i svart lackerat utförande, leveranstid ca 3-4 veckor för svart sensor med helt svart lins. Det omgivande ljuset kan inte kan tränga igenom ett svartlackerat täcklock, därför är det inte möjligt för ljussensorn att mäta nivån (luxtalet) för det omgivande ljuset. Detta gäller alla HF-sensorer med svartlackerat täcklock.
Tillbehör: Infällnadsdosa för undertak (E1300699), skyddsgaller av vitlackerad metall (E1312032).
Leverantör: Steinel

Art nr

E1301186 - Hallway, On/Off (COM1), infälld, vit

E1301187 - Hallway, On/Off (COM1), komplett utanpåliggande, IP54, vit

082055 - Hallway, On/Off (COM1), infälld, svart

082048 - Hallway, On/Off (COM1), komplett utanpåliggande, IP54, svart

Slav sensorer

E1301580 - Hallway BT IPD slav-sensor, infälld, vit

E1301581 - Hallway BT IPD slav-sensor, komplett utanpåliggande, IP54, vit

Tillbehör

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak
E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien