

Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay KNX V2



****Produkten har utgått, ersätts av IS 3360 MX Highbay KNX V3****

IS 3360 MX Highbay är en sensor som kan placeras på hög höjd, den är avsedd för rörelsedetektering i många olika typer av lokaler som verkstad, industri, godmottagning m.m. Den har samma tekniska egenskaper som IS 3360 (lins, relä, anslutning m.m.) men har en elektroniskt förstärkt räckvidd vilket innebär att den detektera rörelse från en högre takhöjd än sitt syskon IS 3360. I 3000-serien har dessutom samtliga modeller integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen "dagsljus logik" vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing. Denna modell är avsedd för integration i systemet KNX för fastighetsautomation.

Användningsområde: Endast inomhus, för rörelsedetektering. IS 3360 MX Highbay är inte lämplig för detektering av länge stillasittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.

Utförande: För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 2 ljuskanaler. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner. Finns i utförande med kvadratisk täcklock. Alla plastdetaljer av polykarbonat.

Montage: Tak. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,8 - 14,0 m. över golv, högre montagehöjd ger kortare räckvidd.

Sensor: IR-sensor med 1416 bevakningszoner som detekterar max 18 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,8 m. Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Bevakningsvinkel 360°. Skyggglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer. Placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlöstid 5 sek - 225 min. Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage och störningar från andra ljuskällor.

Anslutning: Via KNX-buss.

Omgivningstemperatur: -20°C - + 50°C

Sensorns strömförbrukning: Max. 12,5 mA

Skyddsklass: IP54 - utanpåliggande, IP20 - infälld

Mått: Kvadratisk utanpåliggande: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk infälld: 78 x 94 x 94 mm.

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: IS 3360 MX Highbay finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt) och DALI.

Levranör: Steinell

Art nr

E1739140 - Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay KNX V2, kvadratisk, utanpåliggande **Utgått**

E1739141 - Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay KNX V2, kvadratisk, infällt **Utgått**