

Ljussensor Dual DALI-2



****Denna produkten har utgått ur sortimentet****

Ljussensor Dual från Steinel mäter tillförlitligt omgivande ljus i två områden, ett närområde runt sensorn samt reflekterande ljus under sensorn. I DALI-2-utförande är sensorn certifierad enligt DALI-2 standarden och används till Steinels styrsystem LiveLink men även till andra styrsystem som Beckhoff, WAGO m.fl. Sensorn ansluts direkt på DALI-bussen.

Användningsområde: Inomhus, för styrning av belysningsanläggningar så som klassrum, konferensrum, kontor, kontorslandskap, matsal, korridor, verkstad etc.

Utförande: DALI-2 (slav/input device) sensor men även för Steinels styrsystem LiveLink. Inställning av sensorns funktioner sker med DALI systemets kontroll-/styrmodul. Se dokument för kompatibilitetslista till olika styrsystem.

Montage: Tak- och väggmontage, utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm.

Anslutning: Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sidan. Via DALI-buss. Snabbkopplingsplint.

Sensor: Mäter omgivande ljus i närområde runt sensorn samt reflekterande ljus under sensorn. Intervall 2-1000 lux.

Omgivningstemperatur: -25 °C - +50 °C

Sensorns strömförbrukning: 6 mA

Skyddsklass: IP54

Mått: 95 x 95 x 65 mm

Övrigt: Ljussensorn finns även i utförande för KNX. Sensorer med gränssnitt DALI-2 (slav/input device) kan också användas som slavar för DALI Broadcast (master) sensorer i Steinels serie 3000 samt till närvarovakt DALI Plus.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301224 - Ljussensor Dual DALI-2, kvadratisk, vit ****Utgått****

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se