

Närvarovakt Control Pro IR SLIM KNX V3



Control Pro IR SLIM är en diskret sensor med äkta närvarodetektering som passar perfekt för kontor, konferensrum, reception, matsal etc. Sensorns synliga del är endast 4 mm. Närvaro-området är 4x4 meter äkta närvarodetektering vid en montagehöjd på 2,5 - 3,5 meter. Närvarovakten har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde. Nya versionen, benämnd V3, av serie Control Pro i KNX-utförande har en helt ny mjukvara. Den har dessutom uppgraderats med många nya funktioner, bl.a. 4 individuella kanaler varav 2 är reserverade för konstantljusreglering, 2 stycken logikblock, dag/natt omkoppling samt möjlighet att välja mellan auto- eller frånvarostyrning.

Användningsområde: Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, konferensrum, reception, matsal etc.

Utförande: 4 utgångar (1 bit/4 bit/1 byte, DIM-värde eller scen), samt två utgångar reserverade för konstantljusreglering med individuellt inställbart offset. Möjligt att välja automatisk eller manuell tändning individuellt på respektive utgång. Möjligt att skicka telegram om att sensorn inte detekterar rörelser (1 bit) en gång eller cykliskt med fördröjning. Utgång för ljusreläfunktion (1 bit). 2 logikblock med upp till 4 ingångar (AND/OR/XOR). Dag-natt funktion för olika ljusnivåer önskas olika tider på dygnet, exempelvis 80% dag och 40% natt. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner.

Montage: Tak. Infällt montage. Tjocklek 10-50 mm. Montagehöjd 2,5 -3,5 m. för närvarodetektering, montagehöjd 3,5- 4,0 m. för rörelsedetektering, se tabell i bruksanvisningen.

Sensor: Kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 m. bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan begränsas med medföljande avskärmningar. För att se bevakningsområdet för olika montagehöjder, se tabell i bruksanvisning.

Anslutning: Via KNX-buss.

Sensorns strömförbrukning: Max 10 mA.

Omgivningstemperatur: 0°C - +40°C

Sensorns strömförbrukning: Max 10 mA

Skyddsklass: IP20

Mått: 77 x 77 x 55 mm

Övrigt: Control Pro IR SLIM finns även i utförande DALI-2 IPD Slav (input device).

Leverantör: Steinel

Art nr

E1739904 - Närvarovakt Control Pro IR SLIM, KNX V3

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote
E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

