

Finborrslip FBS 12/EF



För finborrning, fräsning, slipning, polering, borstning, kapning och gravering. Det maximala varvtalet på 15.000/min kan genom fullvågselektronik regleras steglöst ned till 3000/min med minimal reducering av vridmomentet. Kullagrad precisionsspindel slipad stål, låsknapp för snabbt verktygbyte. Även för MICROMOT stålspännhysor. Kraftfull, välbalanserad, tystgående DC-specialmotor med lång livslängd. Elektronisk reglering av hastighet. Feed-backeffekten säkrar hög driftsäkerhet även vid låga varv. Hölje av glasfiberstärkt POLYAMID. För drivning av FBS 12/EF och STS 12/E rekommenderar vi MICROMOT-nätdrivna verktyg.

Maximal Effekt: 100W, 3000 - 15.000 varv/min.

Spänning: 12-18 V

Längd: 185 mm

Vikt: 450 g

Isolationsklass: II

Art nr

28462 - Finborrslip FBS 12/EF

Tillbehör

28707 - MICROMOT-Nätaggregat NG 2/E och NG 2/S

28704 - MICROMOT-Nätaggregat NG 5/E

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se