

Figursåg 2 hastigheter DS 460



Stabil konstruktion: Vibrationsreducerat hus av gjutet stål, CNC-bearbetat och pulverlackerat. Ger stabil och vibrationsfri gång. Sågarm av magnesium med kullager. Extremt lätt och stabil med en smäcker konstruktion som ger fri sikt vid sågning. Justerbart utblåsningsrör håller sågstället fritt från damm och spån. Utsug-utblåskanal med adapter för anslutning till dammsugare. Stort sågbord av gjuten aluminium (400 x 250 mm). För enkelt byte av sågblad kan sågbordet frigöras och skjutas tillbaka. Vanliga sågblad kläms fast med ett högt tryck i sågsbladhallarna vilket ger en mycket stabil fastsättning. Figursåg DS 460 är förberedd för sågblad med tvärstift som kan användas utan sågsbladshållare. Otroligt viktigt för den här storleken av figursågar är att det finns ett justervred som gör det möjligt fästa sågbladen exakt i höjdlid. Sågbordet kan tiltas -5 – 50°. Sågkapacitet i trä 60 mm, ej järnhaltiga metaller (beronde på metal) 10 – 15 mm. Sågar också plexiglas, glasfiberförstärkt plast, skumplast, gummi, skinn och kork. Inklusive 5 sågblad, grov- och fintandade.

Spänning: 230 V

Effekt: Stark borstlös motor med 2 hastigheter (205W). Utlägg 460 mm. Varvtals alternativ 900 eller 1400 v/min. Slaglängd 18 mm.

Mått: Sågbord 400 x 250 mm. Maximalt höjd på sågdjup 65 mm. Mått längd 580 mm, bredd 320 mm, djup 300 mm.

Vikt: 20 kg

Art nr

27094 - Figursåg med 2 hastigheter DS 460

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se