

Nödljus-sensorarmatur RS PRO LED B1 V5 -Utgått-



****Produkten har utgått ur sortimentet****

Nödljus-sensorarmatur RS PRO LED B1 V5 är de senaste versionen av Steinels nödljus-sensorarmatur. Den är försedd med en HF-sensor för tändning och släckning av ljuset beroende på närvaro och är en armatur för användning inomhus i t.ex. trapphus, passage, källare, vind och andra biutrymmen. Den integrerade LED-nödljusenheten ger nödljus under 3 timmar. Utseendet på nödljusarmatur RS PRO B1 är lika som de populära RS PRO S1 vilket gör att dessa kan användas i samma projekt utan att utseendet behöver ändras. Passar även där batteri-backup önskas så att t.ex. ett trapphus inte blir helt svart vid spänningsavbrott. Armaturen är försedd med laddningsindikator samt testknapp. RS PRO LED B1 är godkänd och uppfyller kraven enligt EN 60598-2-22, dock måste alla utrymmen ljusberäknas så att de uppfyller kraven på utrymningsvägar enligt SS-EN 1838. På grund av platsbrist är RS PRO LED B1 inte försedd med integrerad radiomodul och har inte heller möjlighet till grundljus.

Utförande: Stomme av pressgjuten silverlackerad aluminium. Kupa polykarbonat (PC), IK07.

Montage: Tak, vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20 - 2,70 meter. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Plint 2x2x2,5 mm² + separat jordskruv.

Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 2 - 8 meter för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar med medföljande avskärmningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: 13,5W systemeffekt, livslängd 50.000h, SDCM 3, Ra>80. Ljusflöde 1100 lm för 3000K, 1166 lm för 4000K. Ljusflöde nödljusenhet 21 lm.

Omgivningstemperatur: 0°C - +40°C

Skyddsklass: IP20, klass II

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,8W.

Mått: Ø 300 x 67 mm

Övrigt: Försedd med en aktiv temperaturkontroll ATC som övervakar drifttemperaturen. Vid för hög drifttemperatur sänks spänningen fram till dioderna varvid temperaturen sänks.

Leverantör: Steinel

**** OBS , RS PRO LED B1 V5 ej har grundljus eller radiomodul ****

Art nr

E7345715 - Sensorarmatur RS PRO LED B1 V5, 3000K ****Utgått****

E7345716 - Sensorarmatur RS PRO LED B1 V5, 4000K ****Utgått****

Tillbehör

E7955277 - Skyddsrummsbygel plafond