

Närvarovakt IR HD DALI-slav WAGO WINSTA®



Närvarovakt Control Pro IR HD i projektanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt, används som slav-version till Steinels närvarovakt DALI Plus. För klassrum, konferensrum, kontor, sporthall, matsal etc. Högupplöst HD-lins som gör det möjligt att använda sensorn för rörelsedetektering på hög höjd i t.ex. idrottshall, lager, foajé, industrilokal. Kvadratisk bevakningsområde med närvaro 8x8 meter sittande personer (minsta rörelse 15 cm), bevakningsområdet för gående personer är 20x20 meter. Montagehöjd 2,5 -10 meter, upp till 3,5 meter för närvarodetektering. För projektanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt finns HF 360 som standard i slav-version till Steinels närvarovakt DALI Plus. Denna version av Control Pro IR HD levereras komplett med dosa för infällt takmontage.

Användningsområde: Närvarodetektering i större lokaler som klassrum, konferensrum, större kontor, kontorslandskap, matsal etc. Den högupplösta HD-linsen gör det också möjligt att använda Control Pro IR HD för rörelsedetektering på hög höjd i t.ex. idrottshall, lager, foajé, industrilokal.

Utförande: DALI sensor för användning som slav till Steinels DALI Plus sensor.

Montage: Kompletterad med dosa för infällt takmontage. Montagehöjd 2,5 - 10 m. upp till 3,5 m. för närvarodetektering samt upp till 10 m. för rörelsedetektering.

Anslutning: Förmonterad WAGO WINSTA snabbkopplingskontakt, kabellängd 2 meter.

Sensor: 4800 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst närvaro-område 8x8 m. (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 20x20 m. (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan enkelt begränsas med inbyggda avskärmningar som ställs in med vred. För exakt inställning av bevakningsområdet, se tabell i bruksanvisning.

Sensors strömförbrukning: 6 mA

Omgivningstemperatur: -25 °C - + 55 °C

Skyddsklass: IP20

Mått: 120 x 120 x 70 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301318 - Närvarovakt Control Pro IR HD, DALI-slavsensorn, med WAGO WINSTA® snabbkoppling, kabellängd 2 m.

För ytterligare versioner och andra kabellängder, kontakta oss för pris och leveranstid

Tillbehör

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

Måttskiss Control Pro IR HD

