

Rörelsevakt HF DUAL DALI-slav WAGO WINSTA®



Rörelsevakt HF DUAL DALI-slav i projekthanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt. Control Pro HF DUAL är speciellt anpassad för detektering av gående personer i korridor och kulvert, men även för detektering av körande bilar i garage eller truckar i lager, förråd etc. Sensorn har två riktade HF-sensorer som bevakar ett område på 10x3 meter i båda riktningarna dvs ett totalt bevakningsområde på 20x3 meter. För projekthanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt finns HF DUAL som standard i slav-version till Steinels närvarovakt DALI Plus. Denna version av Control Pro HF DUAL levereras komplett med dosa för infällt takmontage.

Användningsområde: Rörelsevakt speciellt anpassad för användning i korridor, kulvert, lagergång, parkeringshus etc.

Utförande: DALI sensor för användning som slav till Steinels DALI Plus sensor.

Montage: Kompletterad med dosa för infällt takmontage. Montagehöjd 2,5 - 3,5 meter, upp till 5 meter för rörelsedetektering i lagergång.

Anslutning: Förmonterad WAGO WINSTA snabbkopplingskontakt, kabellängd 2 meter.

Sensor: Dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. bevakningsområde 10x3 m. i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 20x3 m. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn vilket passar för detektering i smala utrymmen som korridor, kulvert, lagergång etc.

Sensors strömförbrukning: 16 mA

Omgivningstemperatur: -25 °C - + 55 °C

Skyddsklass: IP20

Mått: 120 x 120 x 75 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301320 - Rörelsevakt Control Pro HF DUAL, DALI-slavsensor, med WAGO WINSTA® snabbkoppling, kabellängd 2 m.

För ytterligare versioner och andra kabellängder, kontakta oss för pris och leveranstid.

Tillbehör

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)

