

## Rörelsevakt IS 3360 DALI-Slav WAGO WINSTA®



Rörelsevakt IS 3360 DALI-Slav från Steinel i projektanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt. IS 3360 är en mångsidig och driftsäker sensor för rörelsedetektering i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins som detekterar runtom 360° med en räckvidd på upp till 20 meter för gående personer (ej rakt emot). Dessutom integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen "dagsljus logik" vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing. För projektanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt finns IS 3360 som standard i slav-version till Steinels närvarovakt DALI Plus. Denna version av IS 3360 levereras komplett med dosa för infällt takmontage.

**Användningsområde:** Inomhus, för rörelsedetektering samt mindre område för närvarodetektering.

**Utförande:** DALI sensor för användning som slav till Steinels DALI Plus sensor.

**Montage:** Komplet med dosa för infällt takmontage. Montagehöjd 2,5 - 4 meter över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn.

**Anslutning:** Förmonterad WAGO WINSTA snabbkopplingskontakt, kabellängd 2,0 meter.

**Sensor:** IR-sensor med 1416 bevakningszoner som detekterar max 20 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn), men även närvarodetektering Ø 2 meter. Bevakningsvinkel 360°. Avskärningar för begränsning av bevakningsområdet medföljer, placeras dolt under linsen.

**Sensorns strömförbrukning:** 6mA

**Omgivningstemperatur:** -25°C - +50°C

**Skyddsklass:** IP54

**Mått:** 94 x 94 x 78 mm

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1301321 - Rörelsevakt IS 3360 DALI-slavsensorn, med WAGO WINSTA® snabbkoppling, kabellängd 2 m.

För ytterligare versioner och andra kabellängder, kontakta oss för pris och leveranstid.

### Tillbehör

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)

