

Sensorlampa L825 Connect



L825 Connect är en sensorarmatur med Bluetooth vilket ger möjlighet till sammankoppling av flera armaturer. Entré, källarnedgång, korridor, fasad är exempel på miljöer där L825 Connect med sin rundade och diskreta design passar utmärkt. L825 ger ett allmänt och mycket behagligt ljus och är försedd med en helt dold iHF-sensor och kan tack vare sensorteknik användas både inom- och utomhus. iHF-sensorn kan skilja på olika rörelser, t.ex kommer lampan inte att tändas pga att träd rör sig eller katter som passerar i bevakningsområdet.

L825 Connect är mycket energieffektiv tack vare modern LED-ljuskälla och inte minst tack vare den intelligenta sensortekniken som bara tänder ljuset när det verkligen behövs. Armaturens alla funktioner ställs in direkt i mobil med Steinels gratis-app Smart Remote. Sensorlampan kan sammankopplas och kommunicera med alla Steinels armaturer som är försedda med Bluetooth.

Utförande: Stomme av pressgjuten aluminium, väggfäste av polykarbonat. Opal kupa av akryl.

Montage: Vägg. Inomhus, utomhus. Montagehöjd 1,60-2,40 meter. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla). Distanser för utanpåliggande ledning.

Sensor: Dold iHF-sensor som endast tänder ljuset vid rörelser från människor, större djur och bilar. Sensors signal analyseras ständigt, vilket innebär att upprepande rörelser från buskar och träd filtreras bort och inte kommer att tända ljuset. Även nära och rörelser från insekter och mindre djur, kommer ej att påverka sensorn till att tända ljuset. Bevakningsområde Ø 5 meter. Bevakningsvinkel 160° med underkrypskydd. Efterlystid inställbar 5 sek-15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: 9,7W, livslängd 50.000h L70B10, SDCM 3, Ra 80. Ljusflöde 707 lm. 3000K. Grundljus inställbart 10-50%, maxljus inställbart 50-100% av fullt ljusflöde.

Efterlystid för grundljus kan ställas 10-30 min eller konstant.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP44, klass II

Elektriska data: 230 -240V, 50/60 Hz

Effektfaktor: 0,89

Mått (H x B x D): 331 x 95 x 157 mm

Övrigt: Alla inställningar av armaturens funktioner måste ske med gratis-app för mobil/surfplatta t.ex. inställning av belysningsgrupper, sensors räckvidd, sensors känslighet, nivå för grundljus och maxljus, efterlystid och skymningsnivå. Kommunikation från mobil sker via lösenordsskyddad Bluetooth anslutning.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7704541 - L825 Connect, antracit

