



Downlight Lugstar LB LED



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

Lugstar LB LED är en prisvärd LED-downlight med bredstrålande reflektor för flexibel användning i många olika miljöer som passager, korridorer, kapprum, kontor m.m.

Skyddsklass: IP20, klass I

Montage: Infällnad i undertak 8-25 mm inomhus. Inbyggda fjädrar låser armaturen i undertaket. Observera att montageplåt bör användas för mjuka undertak.

Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm. (fas, nolla, jord) i separata driftdon.

Utförande: Stomme och kylelement av aluminium, täckring av vitlackerad gjuten aluminium. Matt bredstrålande reflektor 70° UGR >19.

Ljuskälla: Systemeffekt 18W med ljusflöde 1900 lm ut från armaturen, 3000K. RA-index >80

Elektriska data: 220-240V, 50/60 Hz

Mått: 240x140 mm. Håltagning Ø 215 mm

Tillbehör: Montageplåt för mjuka undertak.

Leverantör: LUG

Art nr

E7463700 - Lugstar LB LED IP20, 18W, 1900 lm, 3000K **utgått**

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se