

Rörelsevakt IS 345 MX Highbay -Utgått-



****Denna produkten har utgått ur sortimentet****

IS 345 MX Highbay är en rörelsevakt med en lins speciellt anpassad för montage i lagergångar. Den har en räckvidd på upp till 15 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 30 meter. Montagehöjden ska vara mellan 7 -12 meter. IS 345 MX är försedd med ett termiskt återställbart överlastningskydd samt relä med nollpunktsbrytning. Två eller fler rörelsevakter kan sammankopplas även vid anslutning till kontaktor, mellanrelä eller trappautomat.

Vänligen notera att denna version av IS 345 MX Highbay inte kan konfigureras via fjärrkontroll utan inställning av funktioner utförs direkt på sensorn.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering av lagergångar. Måste placeras på en takhöjd 7-12 m.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Bottendel av polykarbonat, frontkupa av ABS. Inställning av funktioner med vred. Relä med nollpunktsbrytning.

Montage: Tak. Utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. 7-12 m. över golv. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sidan. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm. samt jordskruv.

Maximal belastning: Startström 110A/200µs. Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 800W lysrör. 2000W resistiv last. Relä med nollpunktsbrytning vilket ger bättre möjlighet att klara höga startströmmar från HF-don/drosslar. Minsta last 1W.

Sensor: Max 15 m. för gående personer rakt emot sensorn. Bevakar ett område 4x30 m. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlöstid 10 sek - 15 min. även impulsläge 2 sek slutet vilande 8 sek. Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.

Omgivningstemperatur: -25°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått: 95 x 95 x 65 mm

Övrigt: Försedd med termisk överlastskydd.

Art nr

