

Rörelsevakt IS 360 D för tak



****Produkten har utgått, ersätts av Rörelsevakt IS 360-3****

Rörelsevakt i elektroniskt utförande med tre Pyro-sensorer för takmontage. Utmärkt att under skärmtak, entréer, lastkajer m.m. Linsen har formen av en halv golfboll vilket ger en bevakningsvinkel på 360 grader och öppningsvinkel på 180 grader. Kan övervaka ytor upp till 300m². Dolda reglage för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Täckskaal medföljer för möjlighet till begränsning av bevakningsvinkel och räckvidd.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer entré, lastkaj, skärmtak. m.m. IS 360 är inte lämplig för detektering av sittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred, dolt placerade under löstagbar täckring.

Montage: Tak. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5 -4,0 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: Från sidan alt. ovanifrån, två anslutningshål 0 15 mm. Plint 4x1,5 mm².

Maximal belastning: Max 4 st HF-don, drosslar, lågenergilampor ($\leq 132\mu\text{F}$), dock total last max. 400W lysrör. 1000W resistiv last. Minsta last 10W.

Sensor: Max 12 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Avskärmningar medföljer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling).

Efterlystid 10 sek - 15 min.

Omgivningstemperatur: -20°C -+ 50°C

Skyddsklass: IP54

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått: 100 x 120 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E1312102 - Rörelsevakt IS 360 D, vit **Utgått**

