

Sensorarmatur RS LED D1



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

RS LED D1 är en inomhusarmatur med behaglig LED-belysning som kan användas i miljöer där man önskar en enklare sensorarmatur. Den är försedd med Steinels unika HF-sensor som reagerar blixtnabbt på alla rörelser oberoende av rörelseriktning och omgivningstemperatur. Armaturen är enkel att installera och produktinställningarna på produkten är också lätta att förstå.

Skyddsklass: IP20, klass II

Montage: Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 meter. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Kupa av polykarbonat med gängfastsättning. Försedd med en aktiv HF-sensor, bevakningsområde Ø 3-8 meter som detekterar gående personer. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 8 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: 9,5W, 3000K. Ljusflöde med kupa monterad 795 lm. Livslängd 50.000h. L70B10, SDCM3, Ra 80.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryknippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla, tändtråd).

Elektriska data: 220-240V, 50Hz

Omgivningstemperatur: 20°C - + 40°C

Mått: 66 x 300 x 300 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

052522 - Sensorarmatur RS LED D1

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se