

Rörelsevakt IS 2360 DE ECO



Rörelsevakt IS 2360 DE ECO från Steinel är en sensor med IR-teknik för infällnad i tak. Den kan användas i skärmtak vid entré, hall, badrum men även i passage, kapprum och andra mindre utrymmen som toaletter och förråd. Överallt där man vill ha en liten diskret infälld sensor för automatisk tändning av spotar eller andra typer av belysningsarmaturer.

När sensorn är monterad syns endast multi-linsen som detekterar 4 meter i alla riktningar. Den är inte lämplig för detektering av stillasittande personer, se istället närvarovakt i Steinels serie Control Pro eller True Presence.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering i olika miljöer. t.ex.entré, carport, passage, förråd, mindre garage m.m.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Inställning av funktioner med vred, dolt placerade under täckringen.

Montage: Tak. Infällt. Håltagning Ø 68 mm. Två fjäderklämmor på sidan. Montagehöjd 2,5-4,0 meter över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: Från sidan ovan undertak. Plint 4x2,5 mm².

Maximal belastning: Max 4 st LED-drivdon, HF-don, drosslar, 1000W resistiv last.

Sensor: IR-sensor med detekteringsområde Ø 8 meter (dvs 4 meter ut från sensorn), detekterar gående personer som ej rör sig rakt emot sensorn. Bevakningsvinkel 360°. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling), efterlystid 8 sek-35 min.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Spänning: 230-240 V, 50/60 Hz

Mått (Ø x D): 78 x 89 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301471 - Rörelsevakt IS 2360 DE ECO, vit

Tillbehör

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)

