

Strålkastare XLED PRO ONE sensor



Strålkastare XLED PRO ONE sensor är en familj av tåliga och energieffektiva strålkastare. Strålkastarhuvud av aluminium med kraftfulla kylflänsar ger effektiv kylning av LED och driftdon. Använd XLED PRO ONE vid uppfart, gårdsplan, parkeringsplats, runt fastighet, fasad etc. XLED PRO ONE finns med eller utan rörelse-sensor samt med tre olika ljusflöden. Modell med rörelse-sensor kan även lysa med trygghetsskapande grundljus när ingen rörelse är detekterad av sensorn. För enkel och snabb driftsättning medföljer fjärrkontroll till version med rörelse-sensor.

Utförande: LED-strålkastare med rörelsevakt. Strålkastarhuvud av pressgjuten aluminium med kraftfulla kylflänsar av metall som leder bort överskottsvärme. Väggfäste av aluminium. Strålkastarhuvudet kan vinklas 0-180° (dvs riktas ner eller rakt upp). Sensorns funktioner kan ställas in direkt på strålkastaren eller via medföljande fjärrkontroll men även via Steinels gratis-app Smart Remote. IK03.

Montage: Vägg med montagehöjd 2-6 m. Högre eller lägre montagehöjd rekommenderas ej. Två fästhål c/c 80 mm.

Anslutning: Två införingshål med stryppnippel för anslutning bakifrån. För anslutning av utanpåliggande ledning används förhöjningsram E7766906. Plint 4x2,5 mm² (fas, nolla, relä 230V, jord).

Sensor: IR-sensor som detekterar max 10 meter för gående personer (ej rakt emot strålkastaren) vid montagehöjd 2,5 meter. Bevakningsvinkel 240°. Skygglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer. Skymningsnivå 2-2000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 5 sek-35 min. Grundljus 10% konstant så länge ingen rörelse är detekterad eller 10-30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut, även konstant AV. Permanent ljus i 4h via strömsällare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till strålkastaren.

Effekt: 18,4W systemeffekt.

Ljuskälla: LED. Ljusflöde 2236 lm. Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 3, Ra 80-89. Färgtemperatur 3000K.

Omgivningstemperatur: -20°C - +40°C

Skyddsklass: IP44, klass I

Elektriska data: 220-240V, 50/60Hz

Energiklass: E (läs mer om energiklassningen här)

Mått (H x B x D): 182 x 229 x 230 mm

Övrigt: Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC – Active Thermo Control) som övervakar drifttemperaturen i strålkastarna. Vid för hög temperatur i strålkastaren minskas spänningen fram till LED-ljuskällorna vilket sänker temperaturen.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7766900 - XLED PRO ONE, sensor, antracit

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E7766906 - Förhöjningsram XLED PRO ONE

□