Rörelsevakt - IS 345 MX Highbay Livelink

IS 345 MX Highbay Livelink är en rörelsevakt med en lins speciellt anpassad för detektering av rörelser i lagergångar. Sensorn har en räckvidd på upp till 15 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 30 meter. Montagehöjden ska vara mellan 7-12 meter. Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med Styrenhet Livelink (E1300539) och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen.

Användningsområde:	Inomhus, för rörelsedetektering av lagergångar. Måste placeras på en takhöjd på 7-12 m.
Utförande:	DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS.
Montage:	Tak. Utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. 7-12 m. över golv.
Anslutning:	DALI-buss. Skruvplint.
Sensor:	Räckvidd max 15 m i bägge riktingarna för gående personer rakt emot sensorn, dvs bevakar ett område på 4x30 m.
Sensorns strömförbrukning:	6 mA.
Omgivningstemperatur:	-25°C - + 50°C
Skyddsklass:	IP54
Spänning:	Via DALI-buss.
Mått:	95 x 95 x 65 mm
Övrigt:	LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med Styrenhet Livelink (E1300539), inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, ”LiveLink Install”.

Art nr:	***Typ:***
E13 005 44	Rörelsevakt IS 345 MX Highbay Livelink

Tillbehör:

E13 120 20	Skyddsgaller, metall, vitlackerad