

## Rörelsevakt - Control Pro HF DUAL KNX



Korridor, kulvert, parkeringshus och lagergång med takhöjd upp till 5 meter är exempel på lokaler där Control PRO HF DUAL KNX passar utmärkt. Bevakningsområdet är 20x3 meter rörelsedetektering för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control PRO HF DUAL har två riktade HF-sensorer som bevakar ett område på 10x3 meter i båda riktningarna. En stor fördel med HF-sensorn är att den reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc.

<b>Användningsområde:</b>	Rörelsevakt speciellt anpassad för användning i korridor, kulvert, lagergång, parkeringshus etc.
<b>Utförande:</b>	För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. Fyra ljuskanaler. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar gå in på <a href="http://www.khs.se">www.khs.se</a> och välj Produkter/KNX och hitta den produkt det gäller.
<b>Montage:</b>	Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro HF DUAL passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5 -3,5 meter, upp till 5,0 meter för rörelsedetektering i lagergång.
<b>Sensor:</b>	Dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. bevakningsområde 10x3 meter i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 20x3. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn vilket passar för detektering i smala utrymmen som korridor, kulvert, lagergång etc.
<b>Anslutning:</b>	Via KNX-buss.
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-25°C - + 55°C
<b>Sensors strömförbrukning:</b>	Max 30mA
<b>Skyddsklass:</b>	IP20 (med förhöjningsram E1312033 = IP54)
<b>Mått:</b>	120 x 120 x 76 mm
<b>Tillbehör:</b>	Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för utanpåliggande montage.

**Art nr:**

E17 387 03 - Rörelsevakt, Control PRO DUAL KNX V2 för dosa/förhöjningsram.

**Tillbehör:**

E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad

E13 006 99 - Infällnadsdosa för undertak

E17 403 11 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP20

E13 120 33 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54

E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote