

## Närvarovakt - Control Pro IR HD KNX



Klassrum, konferensrum och större kontorsrum samt idrottshall är exempel på lokaler där Control PRO IR HD KNX passar utmärkt. Närvaro-området är 8x8 meter äkta närvarodetektering tack vare sin HD-lins med 4800 bevakningszoner, bevakningsområdet är totalt 20x20 meter för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control PRO IR HD KNX har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Användningsområde:</b>         | Närvarodetektering i större lokaler som klassrum, konferensrum, större kontor, kontorslandskap, matsal etc. Den högupplösta HD-linsen gör det också möjligt att använda Control Pro IR HD för rörelsedetektering på hög höjd i t.ex. idrottshall, lager, foajé, industrilokal.  |
| <b>Utförande:</b>                 | För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. Fyra ljuskanaler. Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat. <i>För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar gå in på <a href="http://www.khs.se">www.khs.se</a> och välj Produkter/KNX och hitta den produkt det gäller.</i>                |
| <b>Montage:</b>                   | Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro IR HD passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5 -10 meter, upp till 3,5 meter för närvarodetektering samt upp till 10 meter för rörelsedetektering.  |
| <b>Sensor:</b>                    | 4800 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst närvaro-område 8x8 meter (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 20x20 meter (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan enkelt begränsas med inbyggda avskärmningar som ställs in med vred. För exakt inställning av bevakningsområdet, se tabell i bruksanvisning. |
| <b>Anslutning:</b>                | Via KNX-buss.   |
| <b>Omgivningstemperatur:</b>      | -25°C - + 55°C  |
| <b>Sensorns strömförbrukning:</b> | Max 10mA  |
| <b>Skyddsklass:</b>               | IP20 (med förhöjningsram E1312033 = IP54)   |
| <b>Mått:</b>                      | 120 x 120 x 76 mm   |
| <b>Tillbehör:</b>                 | Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för utanpåliggande montage.   |

### Art nr:

E17 387 01 - Närvarovakt, Control PRO IR HD V2 KNX för dosa/förhöjningsram.

### Tillbehör:

E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad  
 E13 006 99 - Infällnadsdosa för undertak  
 E17 403 11 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP20  
 E13 120 33 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54  
 E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote