

ELUM 1, 15W




ELUM 1 finns med fem olika ljusfördelningar och effekt 15-80W. Dessutom finns flera varianter med energibesparande nattsänkning. Stolpbelysningen ELUM 1 är avsedd för gång-, cykelvägar och parkeringar där stolphöjden är maximalt 12 meter. Det gör att ELUM kan anpassas efter olika projekts krav och önskemål. Dessutom ger armaturen bländfri belysning som är extremt energieffektiv. LED-ljuskällan i serie ELUM ger ett klart vitt ljus med god färgåtergivning vilket skapar en ljusmiljö där färger och former tillåts att synas även efter mörkrets inbrott. Armaturens ovansida är försedd med kraftfulla kylflänsar utformade för maximal värmeavledning vilket garanterar lång livslängd. ELUM 1 är försedd med smart nattsänkning av ljusstyrkan vilket ger ytterligare energibesparing (gäller ej modell basic).

Kapslingsklass:	IP66, klass II (på beställning för klass I)
Montage:	Montage på stolpe Ø 60 mm (adapter för andra dimensioner finns som tillbehör). Ställbar 0 - 90°.
Anslutning:	Via förmonterad kabel 6 meter, 2 x 1,5 m ²
Utförande:	Stomme och kylelement av pressgjuten aluminium. Pulverlackerad i grått, RAL 7037, klarar salta miljöer. Täckkåpa i ASA-plast (IK9). Vindprojektionsarea 0,0552m ²
Ljuskälla:	15W LED, 1500lm, 4000 Kelvin. SDCM (Macadam) 5, RA-index >70. Livslängd 100 000h, L70B10 (vid 25° C omgivningstemperatur) LED-modul samt driftdon kan bytas och är framtidsäkrade.
Optik:	Reflektoroptik av akryl, finns med fem olika ljusfördelningar. Uppfyller Dark Sky kraven.
Elektriska data:	230V, 50Hz.
Omgivningstemperatur:	-40° C till +55° C
Mått:	660 x 300 x 160 mm.
Godkännande:	ENEC, CB, CE.
Vikt:	7 kg
Övrigt:	ELUM 1 kan förses med olika styrsystem, Dynadim, 1-10V, DALI, RF-control. Modellerna nedan som ej är benämnda med Basic är försedda med Dynadim som standard.

Art nr:	Typ:	Tillbehör:	
LM777212	ELUM 1, 15W, optik 001	E7726879	ELUM montageadapter för 48 mm stolpe
E77 268 66	ELUM 1, 15W, optik 010, Basic	LM773280	ELUM väggfäste , 350 mm, ø 60 mm, 120°
LM771874	ELUM 1, 15W, optik 100	LM773281	ELUM svängbart väggfäste , 400 mm, 90°
LM771533	ELUM 1, 15W, optik 110	LM773282	ELUM hörnfäste , 400 mm, 90°
LM771565	ELUM 1, 15W, optik 101	LM773283	ELUM stolpfäste för trästolpe , 400 mm, 90°


Optik 010 - Bredstrålände

Mycket bred ljusspridning för jämn belysning av vägar och parkeringar.




Optik 110 - Planstrålände

Bred ljusspridning för belysning av öppna ytor t.ex. parkering.




Optik 100 - Smalstrålände

Rakt nedåtriktat ljusbild för lastportar och andra närområden.



Optik 101 - Smalstrålände

Riktat ljus för belysning av ytor långt ifrån montageplats.



Optik 001 - Medelstrålände

För belysning av öppna ytor.

