

Atlantic LB LED GII



Atlantic LB LED GII är den nya generationen av Atlantic LB LED. En kapslad LED-armatur för tuffa och utsatta miljöer. Denna generation har ett betydligt högre ljusutbyte, 123lm/W, och en jämnare ljusbild. Försedd med modern LED-teknik. Kombinera gärna Atlantic LB LED GII med Steinels rörelsevakt för att uppnå optimala driftfördelar och maximal energibesparing. Försedd med snabbkoppling i vardera gavel och överkopplingsledning. För användning i industri, lantbruk, kulvertar och lager m.m.

| | |
|------------------------------|---|
| Kapslingsklass: | IP65, klass I |
| Montage: | Tak, inomhus och utomhus. Takfäste c/c 70 mm. |
| Anslutning: | Snabbkoppling 5 x 2,5 mm ² i bägge gavlarna och överkopplingsledning |
| Utförande: | Stomme i glasfiberarmerad polykarbonat och opal kupa i akryl, kuplås rostfritt stål |
| Ljuskälla: | Systemeffekt 35W-4300 lm, alt 51W-6300lm. 4000K. Ra >80. Livslängd 50.000h L70B50 |
| Elektriska data: | 220-240V, 50-60 Hz |
| Omgivningstemperatur: | -25°C - +30°C |
| Mått (LxBxH): | 1340 x 134 x 98,5 mm. |
| Leverantör: | LUG |
| Övrigt: | D-märkning (begränsad yttemperatur på 90°C på armaturens ovansida enl. EN 60598-2-24) |

| | |
|----------------|--|
| Art nr: | Typ: |
| E72 108 70 | Atlantic LB LED GII, 4300 lm, 35W, 4000K (ersätter E72 107 39) |
| E72 108 71 | Atlantic LB LED GII, 6300 lm, 51W, 4000K (ersätter E72 107 48) |

| | |
|-------------------|----------------|
| Tillbehör: | Skyddsrumbygel |
| E79 552 76 | |



Snabbkoppling i gavel



Hona och hane medföljer

