Sensorarmatur - RS PRO LED S2, PC

RS PRO LED S2 är en sensorarmatur för användning inomhus t.ex. trapphus, passager, källare, vind och andra biutrymmen. System-effekt 28W, LED-effekt 22W med möjlighet till 10% grundljus, konstant eller i 30 minuter efter sista rörelse. Armatur RS PRO LED är försedd med en dold HF-sensor som tänder ljuset vid minsta rörelse från människa, dörr, fönster etc. HF-tekniken är immun mot variationer i temperatur och ger på så sätt en exakt och snabb detektering. En aktiv temperaturkontroll övervakar armaturen så att temperaturen inte blir för hög vilket garanterar en lång livslängd på dioderna

Kapslingsklass:	IP20, klass II (behöver ej jordas)
Montage:	Tak. Vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelse-vakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.
Anslutning:	Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 2x2x1,5 mm^2 (fas, nolla)
Utförande:	Stomme av pressgjuten silverlackerad aluminium. Kupa finns i tre varianter; glas, polykarbonat eller akryl.
Rörelsevakt:	HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160° Efterlystid inställbar 5 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla:	System-effekt 28W, LED-effekt 22W, 3000K alt. 4000K. Livslängd 50.000h L70B10, SDCM 3, Ra 80. Grundljus 10%, a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad b) 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. c) 30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. Ljusflöde 3000K 1000 lm (45,5 lm/W). 4000K 1100 lm (50 lm/W). Samtliga värden är med kupa monterad.
Elektriska data:	230V, 50Hz. Standby effekt 0,8W
Omgivningstemperatur:	-10˚ C - + 50˚ C
Mått:	Ø 350 x 83 mm
Vikt:	1,8 kg
Övrigt:	Försedd med en aktiv temperatur kontroll ATC som övervakar drifttemperaturen. Vid för hög drifttemperatur sänks spänningen fram till dioderna varvid temperaturen sänks. RS PRO LED kan kopplas samman i grupp med hjälp av den integrerade radiomodulen Det innebär att tändsignalen skickas trådlöst till andra armaturer i gruppen. Alla armaturer i gruppen fungerar som master. Armaturen kan fungera som sändare eller mottagare dock bara en funktion i taget. Dvs armatur som detekterar rörelse sänder en tändsignal till andra armaturer i gruppen som i detta fall fungerar som mottagare. 8 olika kanaler max räckvidd ca. 30 meter.

Art nr:	*Typ*
E75 361 59	RS PRO LED S2 sensor, 3000K
E75 019 78	RS PRO LED S2 sensor, 3000K, multipack 5st
E75 361 62	RS PRO LED S2 sensor, 4000K
E75 019 80	RS PRO LED S2 sensor, 4000K, multipack 5st

Tillbehör:	
E79 552 77	Skyddsrumsbygel
E79 060 85	Reservkupa

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-31 42 40, fax: 036-31 42 48
kontakt@khs.se | www.khs.se