

Rörelsevakt - IS 3360 MX Highbay KNX



IS 3360 MX Highbay är en sensor som kan placeras på hög höjd, den är avsedd för rörelsedetektering i många olika typer av lokaler som verkstad, industri, godmottagning m.m. Den har samma tekniska egenskaper som IS 3360 (lins, anslutning m.m.) men har en elektroniskt förstärkt räckvidd vilket innebär att den detektera rörelse från en högre takhöjd än sitt syskon IS 3360. I nya 3000 serien har dessutom samtliga modeller integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing. Denna modell är avsedd för intergration i systemet KNX för fastighetsautomation.

Användningsområde:	Endast inomhus, för rörelsedetektering. IS 3360 MX Highbay är inte lämplig för detektering av länge stillasittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.
Utförande:	För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 2 ljuskanaler. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner. Finns i utförande med kvadratisk täcklock. Alla plastdetaljer av polykarbonat.
Montage:	Tak. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,8 - 14 m. över golv, högre montagehöjd ger kortare räckvidd.
Anslutning:	Via KNX-buss.
Sensor:	IR-sensor med 1416 bevakningszoner som detekterar max 18 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,8 m. Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Bevakningsvinkel 360°. Skygglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer. Placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 1 sek - 255 min. Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage samt störningar från andra ljuskällor.
Omgivningstemperatur:	-20°C - + 50°C
Skyddsklass:	IP54 - utanpåliggande, IP20 - infälld
Sensors strömförbrukning:	Max. 12,5 mA
Mått:	Kvadratisk utanpåliggande: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk infälld: 78 x 94 x 94 mm
Övrigt:	IS 3360 finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt) och DALI.

Art nr:

E17 391 40 - Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay KNX, kvadratisk, utanpåliggande
E17 391 41 - Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay KNX, kvadratisk, infällt

Tillbehör:

E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote
E13 121 20 - Skyddsgaller i metall