

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



GluePRO

Smältlimning för proffs. Snabb och exakt.

## Välkommen till nya möjligheter med smältlimning!

Inget mindre än den ultimata limpistolen! Det var det krav vi ställde på oss själva vid utvecklingen av GluePRO. Vår mångåriga erfarenhet av tillverkning och utveckling av limpistoler, i kombination med krav och önskemål från användare, har blivit byggklossarna i framtagandet av den nya generationen limpistoler. Resultatet blev inte en utan två limpistoler, GluePRO 300 och 400 LCD. En basmodell och en avancerad modell med exakt inställning av temperatur för användning tillsammans med olika typer av smältlim.

Vad som utmärker GluePRO är den genomtänkta ergonomin och de många smarta funktionerna. Stor vikt har även lagts vid att familjen GluePRO ska ha en hög kvalitet, från plastdetaljer till minsta elektronik-komponent.



Fin munstycke  
Ø 1,5 mm  
art nr: E1639804



Standard munstycke  
Ø 3,0 mm  
art nr: E1639805



Grov munstycke  
Ø 4,5 mm  
art nr: E1639806



Vinklat munstycke Ø 3,0 mm  
art nr: E1639807  
(passar till standard munstycke)

# Exakt temperaturinställning

## Limpistol **GluePRO 400 LCD**

STEINELs sortiment finns det flera olika smältlim med olika smälttemperaturer. Det ger möjlighet att optimalt använda smältlim för en mängd olika användningsområden. På limpistol GluePRO 400 LCD är det möjligt att exakt ställa in önskad temperatur. Oavsett om det gäller limstav för akrylat, som kräver hög temperatur eller speciella limstavar med låg smälttemperatur – kan den rätta temperaturerna lätt och bekvämt ställas in på limpistolen. GluePRO 400 LCD är limpistolen för proffsanvändning inom industri och hantverk.



Display med temperaturvisning via siffror, även med färgindikation.



Uppvärmnings-  
fas

Inställd  
temperatur.

För varmt

Lim som passar till GluePRO 400 LCD

Universal 190 °C	Flex 190 °C	Fast 190 °C
Low Melt 130 °C	Acrylate 200 °C	

### Tekniska data

Uppvärmningstid: <2 min.  
Temperatur: 40-230 °C  
Effekt: 400W uppvärmningsfas, 110W varmhållning  
Limkapacitet: 1,5 kg/h  
Limstavar: Ø 11 mm  
Mått (L x B x H): 290x230x70mm  
Spänning: 220-230 V, 50/60 Hz

### Art nr:

E16 398 02 GluePro 400  
E16 398 03 GluePro 400 väska



Limpistol GluePro 400 LCD kan levereras i stabil väska.



# Kvalitetsverktyg med lång livslängd

## Limpistol **GluePRO 300**

Limpistolen är idag ett mycket användbart verktyg för hantverkare men används även till stor del inom industri och service. Speciellt för professionell användning är faktorer som kvalitet, tillförlitlighet och ergonomi avgörande för snabb och säker användning. Steinels GluePRO 300 har en robust konstruktion och unik design som gör att arbetet med limpistolen blir enkelt och lättsamt. Matningsinställningen gör det möjligt att individuellt anpassa limmängden per matning. Det halksäkra greppet gör arbetet extra säkert. Med en patenterad funktion för uppvärmning och temperaturstabilisering garanteras ett slitstarkt och funktionssäkert verktyg. GluePRO 300 är ett kvalitetsverktyg med lång livslängd.



Lim som passar till GluePRO 300

Universal  
190 °C

Flex  
190 °C

Fast  
190 °C

### Tekniska data

Uppvärmningstid: <3 min.  
Temperatur: 190 °C  
Effekt: 300W uppvärmningsfas, 90 W varmhållning  
Limkapacitet: 1,2 kg/h  
Limstavar: Ø 11 mm  
Mått (L x B x H): 290x230x70mm  
Spänning: 220-230 V, 50/60 Hz

### Art nr:

E16 398 00 GluePro 300  
E16 398 01 GluePro 300 väska



Limpistol GluePro 300 kan levereras i stabil väska.



# Limstavar för proffsanvändning från STEINEL. Hållbarhet och hög åldringsbeständighet.

STEINELs sortiment av limstavar består av 5 olika typer av smältlim, speciellt utvecklade för olika applikationsområden. Samtliga typer har diameter 11 mm och är optimerade för användning med STEINELs limpistoler i serie GluePRO. På särskild beställning finns även samtliga smältlim i förpackning om 10 kg, kontakta oss för mer info

## Universal 190 °C

För GluePro 300/400

Allround lim. Fritt från lösningsmedel.

- Smälttemperatur: 190 °C
- Belastningsbart efter: ca 60-90 sek.
- Öppningstid: max. 15 sek.

20 st. 600g art nr: E1693950

## Acrylate 200 °C

För GluePro 400

Akrylat special lim för hög åldrings- och temperaturbeständighet. Fritt från lösningsmedel.

- Smälttemperatur: 200 °C
- Belastningsbart efter: ca 60 sek.
- Öppningstid: max. 15 sek.

20 st. 600g art nr: E1693954

## Fast 190 °C

För GluePro 300/400

Snabbfixerande lim för olika material.

Fritt från lösningsmedel.

- Smälttemperatur: 190 °C
- Belastningsbart efter ca 30 sek.
- Öppningstid: ca. 8 sek.

20 st. 600g art nr: E1693952

## Flex 190 °C

För GluePro 300/400

Smältlim med lång öppningstid.

Fritt från lösningsmedel.

- Smälttemperatur: 190 °C
- Belastningsbart efter ca 100-120 sek.
- Öppningstid: 60-80 sek.

20 st. 600g art nr: E1693951

## Low Melt 130 °C

För GluePro 400

Smältlim med låg smälttemperatur för känsliga material. Fritt från lösningsmedel.

- Smälttemperatur: 130 °C
- Belastningsbart efter ca 80-100 sek.
- Öppningstid: max. 40 sek.

20 st. 600g art nr: E1693953

Tider och rekommendationer av lim är riktvärden.

Material	Universal	Akrylat	Fast	Flex	Low Melt
Trä	●	●	●	●	
Papper	●	●	●	●	●
Lackat papper		●		●	
Papp/kartong	●	●	●	●	●
Gummi		●	●		●
Neopren		●	●		●
Textilier	●		●		
Läder		●			
Glas	●		●		
Keramik	●		●		
Metall	●	●			
ABS	●	●	●	●	●
Melamin	●	●			
PA	●			●	
PC	●	●	●	●	
PE	●		●	●	
PET	●	●		●	
Plexiglas®		●	●	●	
PMMA	●	●		●	
POM	●				●
PP	●		●	●	
PS		●			
PVC	●	●	●	●	
Hård PVC	●			●	●
PU-skum					●
Frigolit					●