Sensorarmatur - RS PRO LED P1 V3

Nya versionen av RS PRO LED P1 har fått tillägget V3 och är en vidareutveckling av den nuvarande P1. Nya versionen V3 har förutom en nyutvecklad sensor och förbättrad energieffektivitet även möjlighet till grundljus. RS PRO LED P1 ingår i Steinels serie P som är en familj av sensor- och slavarmaturer som finns i tre olika storlekar. Med ett ljusutbyte på 101-115 lm/W, integrerat skymningsrelä och Steinels senaste sensorteknik ger serie P en mycket hög energieffektivisering i alla typer av fastigheter, från städskrubb till matsal. Serie P är avsedd för användning i olika utrymmen inomhus och är försedd med Steinels senaste HF-sensor som tänder ljuset vid rörelser i detekteringsområdet. Det integrerade skymningsreläet tänder grundljuset och aktiverar sensorfunktionen. Serie P kan kopplas samman i grupp och sensormodellen kan även styra extern last som t.ex. spegelbelysning på WC. Modell P2 och P3 i utförande som nödljusarmatur är försedd med en extra LED-modul som ger ljus vid spänningsbortfall.

Kapslingsklass:	IP54, klass II
Montage:	Tak, vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,00-4,00 m. Rekommenderad montagehöjd i tak för optimal sensorfunktion är 2,8 m. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser medföljer för anslutning via utanpåliggande ledning.
Anslutning:	Två införingshål Ø 16 mm med strypnippel. Plint 3x2,5 mm^2. (fas, nolla, tändtråd)
Utförande:	Stomme och kupa av akryl (PMMA) med gängfastsättning. IK03.
Rörelsevakt:	HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 m. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. (frånkopplad).
Ljuskälla:	9,5 W systemeffekt, livslängd 50.000h, L80B10, SDCM 3, Ra>80. Ljusflöde 960 lm för 3000K, 1010 lm för 4000K (samtliga värden är med kupa monterad). Grundljus 10% inställbart; **a)** konstant så länge ingen rörelse är detekterad **b)** 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. **c)** 30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. **d)** grundljus av.
Elektriska data:	230V, 50Hz. Effektfaktor 0,91.
Omgivningstemperatur:	-10˚C - +40°C
Mått:	Ø 280 x 110 mm
Övrigt:	RS PRO LED P1 finns även i version utan sensor. RS PRO LED P1 kan kopplas samman i grupp via kabeldragning (se kopplingsschema i bruksanvisning) max 10 st P1-armaturer kan sammankopplas. Alla armaturer med sensor i gruppen fungerar då som master.

Art nr:	***Typ:***
E75 048 57	RS PRO LED P1 V3 sensor, 3000K
E75 048 59	RS PRO LED P1 V3 sensor, 4000K
E75 048 58	RS PRO LED P1 V3 slav, 3000K *(ej grundljus)*
E75 048 60	RS PRO LED P1 V3 slav, 4000K *(ej grundljus)*

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se