

## Närvarovakt - IR SLIM, DALI-slavsensor, WAGO WINSTA



Närvarovakt Control Pro IR SLIM DALI från Steinel i projektanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt. Närvarovakt SLIM är mycket diskret och passar perfekt för kontor, konferensrum, reception, matsal etc. Den synliga delen närvarovakten är endast 4 mm. Närvaro-området är 4x4 meter äkta närvarodetektering vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. För projektanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt finns IR SLIM som standard i utförande med 1 DALI-kanal kopplande till tryckknappsingång. Konfiguration via fjärrkontroll Steinel Smart Remote.

<b>Användningsområde:</b>	Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, konferensrum, reception, matsal etc.
<b>Utförande:</b>	Automatisk eller manuell tändning. Ljusreglering med tryckknapp.
<b>Montage:</b>	Komplett för infällt takmontage. Montagehöjd 2,5 -3,5 m. för närvarodetektering, montagehöjd 3,5- 4 m. för rörelsedetektering, se tabell i bruksanvisningen.
<b>Anslutning:</b>	Förmonterad WAGO WINSTA snabbkopplingskontakt, kabellängd 2 meter.
<b>Sensor:</b>	Kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 m. (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 m, bevakningsvinkel 360°. Detekteringsområdet begränsas med medföljande avskärmningar. Detekteringsområdet för olika montagehöjder, se tabell i bruksanvisning. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling). Efterlystid 1–60 min. (steglöst).
<b>Sensorns strömförbrukning:</b>	8 mA
<b>Omgivningstemperatur:</b>	0°C - + 40°C
<b>Skyddsklass:</b>	IP20
<b>Elektrisk data:</b>	230/240 V AC, 50 Hz
<b>Mått:</b>	Inkopplingsbox 61,3 x 126,5 x 42,5 mm. Sensormodul 77 x 77 x 60 mm
<b>Övrigt:</b>	Konfiguration via fjärrkontroll Steinel Smart Remote (E1360256).

**Art nr:**  
E13 013 16 Närvarovakt, Control Pro IR SLIM DALI, med WAGO WINSTA® snabbkoppling, kabellängd 2 m.

**Tillbehör:**  
E13 602 56 Fjärrkontroll Smart Remote för installation och styrning