

RS PRO A20

Tålig och smart belysning

När du behöver pålitlig belysning i tuffa miljöer är RS PRO A20 SC svaret. Den är byggd för att hålla, med robust konstruktion och smart teknik som gör jobbet enkelt – samtidigt som den sparar energi.

- Högfrequenssensor med 360° detektering, räckvidd upp till 8 meter
- Robust aluminiumhus med hög slagtålighet (IK10) och vädertålighet (IP54)
- Enkel nätverksanslutning via Bluetooth Mesh och styrning med Steinel Connect-appen
- Anslutning till centrala batterisystem för nödbelysning
- Energieffektivitet på över 120 lm/W, vilket minskar energiförbrukningen


















 **steinel**




RS PRO A20 SC



 Bluetooth Mesh	 Inställning via app	 max. 4,00 m	 360°	<p>Teknisk data</p> <p>Mått A10.....Ø 190 x 69,3 mm Mått A20.....Ø 260 x 69,3 mm Mått A30.....Ø 330 x 69,3 mm Nätanslutning.....220-240 V, 50/60 Hz Effekt A10.....10,7 W, 106,3 lm/W Effekt A20.....12,4 W, 117,8 lm/W Effekt A30.....20,6 W, 128,1 lm/W Ljusflöde A10.....1137 lm Ljusflöde A20.....1461 lm Ljusflöde A30.....2638 lm Ljuskvalitet.....3000 K / 4000 K Skymningsinställning.....2-2000 lx Tidsinställning.....5 s-60 min Grundljusfunktion.....Ja Grundljusfunktion tid.....1-60 min Grundljus justerbart.....0-100 % Huvudljus justerbart.....0-100 %</p> <p>Beställningsinformation</p> <p>RS PRO A10 SC 3000 K, antracit.....Enr: 7511126 4000 K, antracit.....Enr: 7511128</p> <p>RS PRO A20 SC 3000 K, antracit.....Enr: 7511130 4000 K, antracit.....Enr: 7511132</p> <p>RS PRO A30 SC 3000 K, antracit.....Enr: 7511134 4000 K, antracit.....Enr: 7511136</p>
 max. Ø8m	 2-2000lx	 5 Sek. - 60Min	 Grundljus	
 Normalljus	 Fade in	 IP54	 IK10	
3 storlekar	 Ø 190 mm	 Ø 260 mm	 Ø 330 mm	