



Security Tech Germany



KARL H
STROM

Hänglås



64TI/30

Hänglås 30 mm med massivt låshus av Titalium, dvs. speciallegerat aluminium för hög säkerhet och låg vikt. 5 mm bygel av specialstål med NANO-skyddsbeläggning som ger maximalt skydd mot korrosion. Inre bygelhöjd 17 mm. Dubbel bygelregling. Precisionsstiftcylinder och paracentrisk nyckelprofil för ökat skydd mot dyrkning. Lämplig för de flesta applikationer för skydd av medelhöga värden. Inkl. två nycklar.
art nr: E16 527 86



64TI/40

Hänglås 40 mm med massivt låshus av Titalium, 6 mm bygel av av specialstål, inre bygelhöjd 23 mm, i övrigt lika 64TI/30.
art nr: E16 527 87



64TI

Förpackning med tre Titalium-lås från serie 64TI med likalåsning. Två stycken 64TI/40 samt ett lås 64TI/40HB63 med hög bygel. Fyra nycklar medföljer.
art nr: E16 527 88

Kombinationslås



160/50

Sveriges mest sålda kombinationshänglås. Lämplig för bygg- och arbetsplatser där många användare har tillgång till det låsta utrymmet. Kromat stålhus, dubbelreglad, härdad bygel med tjocklek 7,5 mm. Individuellt inställbar fyrsiffrig låskombination. Inre bygelhöjd 26 mm.
art nr: E16 466 54



160/50 HB50

Kombinationslås med dubbelreglad och härdad bygel. Inställbar fyrsiffrig låskombination. Perfekt för bygg- och arbetsplatser där många användare ska ha tillgång till det låsta utrymmet. Hög bygel med 7,5mm tjocklek och 50 mm inre bygelhöjd, ökar användningsområdet pga av större flexibilitet runt ojämna grindar/haspar.
art nr: E16 466 68



180IB/50 Nautilus

100% rostfritt kombinationslås i mässing, perfekt för t ex utsatta miljöer. Fyrsiffrig, individuellt inställbar kod, som sitter skyddad under låset. Inre bygelhöjd 25 mm, bygeltjocklek 8 mm.
art nr: E16 466 52

Golv- väggankare + Kätting



80TI/50

Kraftigt och massivt hänglås 50 mm av Titalium, dvs. speciallegerat aluminium för hög säkerhet. 10 mm bygel av specialstål med NANO-skyddsbeläggning som ger maximalt skydd mot korrosion. Inre bygelhöjd 35 mm. Dubbel bygelregling. 6-stifts precisionsstifts cylinder med paracentrisk säkerhetsprofil ger ökat skydd mot dyrkning. Lämplig för skydd av större värden och vid hög stöldrisk. Inkl. två nycklar.
art nr: E16 527 89



Golv- väggankare WBA 100 och kätting

Fästögla godkänd i försäkringsklass 3. Används tillsammans med kätting och lås i samma försäkringsklass. Specialhärdat stål med 16 mm tjock bygel, väderbeständig och mycket stark. Levereras med expanderplugg för fastsättning i betong eller sten.
art nr: E16 466 50

Kätting i härdat stål med skyddande nylonöverdrag, länktjocklek 10 mm, längd 1400 mm. För fastlåsning av maskiner, redskap, MC mm. Klassad i SSF klass 3.
art nr: E16 466 51



Klass 3 lås



37/55 Granit

Granitlås i försäkringsklass 3 i härdat specialstål. För låsning av dörrar, portar grindar mm. ABUS Plus diskcylinder med mer än 250 000 olika låsningar. Förstärkt skydd mot angrepp av brytverktyg, såg, borr mm. Dubbel, härdad, kulregling. Inre bygelhöjd 26 mm, bygeltjocklek 11 mm. Två nycklar medföljer, varav en med belysning. Finns även i klass 4, E16 466 64.
art nr: E16 466 55 klass 3

Rostfria lås



70IB/45

Marinlås för utsatta miljöer. 100% rostfria innerdelar, rostfri bygel och ytskikt av plast. Dräneringskanaler inne i låset samt extra skydd för cylinderöppning gör detta lås till ett av marknadens bästa marinlås. Inre bygelhöjd 24,5 mm, bygeltjocklek 8 mm. Två nycklar medföljer.
art nr: E16 466 60



70IB/45 HB63

Marinlås med extra hög bygel, 63 mm i inermått, i övrigt lika 70IB/45.
art nr: E16 466 63

Familjeföretaget ABUS KG grundades 1924 i Tyskland och har idag vuxit till en av världens största och ledande tillverkare av hänglås, cylindrar och beslag. ABUS representerar en hög säkerhetsnivå världen över.

ABUS samtliga produkter kännetecknas av mycket hög kvalitet och precision, själva förutsättningen för hög säkerhet. Bra korrosionsskydd och stabila komponenter garanterar säkerheten i många år framöver.