



● steinel

# Närvarosensor PD8 & PD24

---

Lättinstallerad närvarosensor för alla rum

# PD8 | PD24

Steinels nya PD-serie är en familj av moderna närvarosensorer, utrustade med Steinels överlägsna sensorlinsteknologi, designade för att med precision detektera både sittande och gående personer, och med en imponerande räckvidd på upp till 24 meter. För ökad användarflexibilitet

och optimerad energibesparing har on/off-modellen en manuell tänd-släck-funktion som kan styras via en tryckknapp. Detta ger användarna större möjlighet att styra belysningen. PD-serien finns i olika gränssnitt; on/off, KNX och DALI2 IPD.

**Användningsområde** | Designad för att passa i alla rum - från städskrubben till stora möteslokaler.

**Bevakningsområde** | Sensor med 8 resp. 24 m rörelsedetektering och 6 resp. 7,5 m närvarodetektering.



**Utöka räckvidden** | Parallellkoppling av upp till 10 sensorer för utökad räckvidd.

**Exakt ljusmätning** | Den svarta versionen utmärker sig för sin unika förmåga att leverera exakt ljusmätning och närvarodetektering trots att linsen är svart.

*PD8 - infälld variant*

## Magnetiskt montering förenklar installationen

Steinels magnetiska snabbfäste gör installationen enkel. När lastmodulen är på plats - oavsett om det är en utanpåliggande eller infälld version - är det bara att "klicka" på sensorhuvudet.



# Teknisk specifikation

**Utförande:** Helautomatisk tändning samt möjlighet till aktiv tändning/frånvarofunktion via tryckknapp, 1 st fasstyrd tryckknappsingång. Inställning av funktioner utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll Smart Remote och app.

**Montage:** Tak. Montagehöjd 2,5-4 meter. Infällt montage för dosa (E1300699 rekommenderas), utanpåliggande montage.

**Anslutning:** Plint 4x2,5 mm<sup>2</sup>

**Skyddsklass:** IP20 (infälld version), IP54 (utanpåliggande version)

## Varianter:

### ON/OFF

<b>E13 019 00</b>	PD8, infälld för dosa, vit
<b>E13 019 01</b>	PD8, infälld för dosa, svart
<b>E13 019 02</b>	PD8, komplett utanpåliggande, vit
<b>E13 019 03</b>	PD8, komplett utanpåliggande, svart

### DALI-2 IPD

<b>E13 019 04</b>	PD8, infälld för dosa, vit
<b>E13 019 05</b>	PD8, infälld för dosa, svart
<b>E13 019 06</b>	PD8, komplett utanpåliggande, vit
<b>E13 019 07</b>	PD8, komplett utanpåliggande, svart

### KNX

<b>E17 404 65</b>	PD8, infälld för dosa, vit
<b>E17 404 66</b>	PD8, infälld för dosa, svart
<b>E17 404 67</b>	PD8, komplett utanpåliggande, vit
<b>E17 404 68</b>	PD8, komplett utanpåliggande, svart

**Sensor:** Rörelsedetektering **PD8** (gående personer, ej rakt emot sensorn) ø8,5 meter, närvarodetektering (sittande personer) ø6 meter. Rörelsedetektering **PD24** (gående personer, ej rakt emot sensorn) ø24 meter, närvarodetektering (sittande personer) ø7,5 meter. Detekteringsområdet kan enkelt utökas med ytterligare PD8/24. Ljusbildning 2-1000 lux där 1000 lux = dagsljusdrift. Efterlystid 5 sek – 60 min.

**Tillbehör:** Infällnadsdosa för undertak (E1300699), fjärrkontroll Smart Remote (E1360256), skyddsgaller i metall, vitlackerat (E1312032).

### ON/OFF

<b>E13 019 08</b>	PD24, infälld för dosa, vit
<b>E13 019 09</b>	PD24, infälld för dosa, svart
<b>E13 019 10</b>	PD24, komplett utanpåliggande, vit
<b>E13 019 11</b>	PD24, komplett utanpåliggande, svart

### DALI-2 IPD

<b>E13 019 12</b>	PD24, infälld för dosa, vit
<b>E13 019 13</b>	PD24, infälld för dosa, svart
<b>E13 019 14</b>	PD24, komplett utanpåliggande, vit
<b>E13 019 15</b>	PD24, komplett utanpåliggande, svart

### KNX

<b>E17 404 69</b>	PD24, infälld för dosa, vit
<b>E17 404 70</b>	PD24, infälld för dosa, svart
<b>E17 404 71</b>	PD24, komplett utanpåliggande, vit
<b>E17 404 72</b>	PD24, komplett utanpåliggande, svart



PD24 - utanpåliggande respektive infälld variant

# Kostnadsfri support och sensorplanering

---

Våra sensorproffs hjälper dig planera ditt projekt.  
Ta kontakt på [projekt@khs.se](mailto:projekt@khs.se)

