

Sensorer för alla behov - en snabbguide

KARL H
STRÖM

Steinel erbjuder såväl närvaro- och rörelsesensorer för on/off som avancerade KNX- och DALI-2 sensorer för styrning av ljus i offentlig miljö. I denna komprimerade snabb-guide finner du några av de mest använda sensorerna från Steinel. För fullständigt sortiment besök www.khs.se.

steinel

Control Pro-serien

/ PD-serien | Närvaro- och rörelsesensorer bestående av flera grundmodeller som är anpassade för detektering av olika rumstyper och lokaler.

3000-serien | Rörelsesensorer i många utföranden med speciellt utvecklade linser för olika applikationsområden, från det enklaste källarförrådet till höghöjdsdraget.

2000-serien | Basrörelsesensorer med flera modeller som alla är anpassade för olika användningsområden och krav. Välj mellan tak- och väggmonterad, stort eller litet detekteringsområde.

NÄRVAROSENSOR




DALI Plus

Klassrum - konferensrum - större kontor - matsal

Sensor med tre DALI-kanaler och ett extra PF-relä

- Unik HD-lins för närvarodetektering av stora ytor
- Varje DALI-grupp kan manuellt ljusregleras via återfjädrande tryckknappar
- En reläutgång för VVK, Cut-Off eller belysning, kan styras via egen tryckknapp



Varianter:

E1300595 - DALI-2 APC Master, komplett infälld
E1300596 - DALI-2 APC Master, komplett utanpå.




IR Micro Office

Kontor - toalett - mötesrum - väntrum - entré

Närvarosensor med en DALI-kanal

- Automatisk eller manuell tändning - även manuell överstyrning och dagsljusreglering
- Funktioner ställs in via Steinel Connect app med Bluetooth-kommunikation
- Trådlösa tryckknappar finns som tillbehör (E1892838)



Varianter:

E1301715 - DALI-2 APC komplett utanpå.
E1301714 - DALI-2 APC komplett infälld
E1301713 - DALI-2 APC infälld för dosa




PD 8 On/Off
PD 24 On/Off

Kontor - mötesrum - väntrum - omklädningsrum - garage

Detekterar både sittande och gående personer med precision

- Helautomatisk tändning, möjlighet till aktiv tändning/frånvarofunktion via tryckknapp
- Rörelsedetektering PD8: ø8,5, PD24: ø24, närvarodetektering PD8: ø6, PD24: ø7,5
- Finns även i svart utförande



Varianter:

E1301900 - PD8 on/off, infälld för dosa
E1301902 - PD8 on/off, komplett utanpå.
E1301908 - PD24 on/off, infälld för dosa
E1301910 - PD24 on/off, komplett utanpå.




Control Pro IR Micro

Mindre kontor - mötesrum - toalett - väntrum

Liten och diskret närvarosensor för utrymmen med area på max 16 m²

- Helautomatisk tändning, möjlighet till aktiv tändning/frånvarofunktion via tryckknapp
- Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling)
- Infällt montage, finns även i svart utförande



Varianter:

E1301178 - on/off
E1301201 - DALI-2 IPD sekundär/slav
E1739859 - KNX V3, infälld för dosa



Väggsensor IR 180

Mötesrum - väntrum - fikarum - korridor - WC

Ersätter strömställare i olika miljöer

- Närvarosensor för väggmontage
- Tryckknapp på framsidan av sensorn för manuell tändning eller släckning
- Adapterram för anpassning till andra fabrikats ramar finns som tillbehör



Varianter:

E1300701 - on/off
E1739194 - KNX V3, infälld för dosa
E1300715 - Adapterram för Schneider/Elko



Hallway

Korridor - kulvert

Detekterar utan fördröjning gående personer

- Försedd med två riktade sensorer som detekterar 12,5m i vardera riktning
- Detekteringsområdets längd kan individuellt ställas in i båda riktningarna
- På särskild beställning finns sensorn även i svartlackerat utförande

**Varianter:**

E1301186 - on/off, infälld för dosa
E1301187 - on/off, komplett utanpåliggande
E1301190 - DALI-2 APC Master, infälld för dosa
E1301191 - DALI-2 APC Master, komplett utanpå.
E1739863 - KNX, infälld för dosa



Control Pro HF 360-2

Garage - vind - passage - verkstad

Rörelsesensor som snabbt detekterar gående personer och fordon i rörelse

- Helautomatisk tändning, möjlighet till aktiv tändning/frånvarofunktion via tryckknapp
- Ställbart detekteringsområde diameter 1-12m samt ställbar känslighet
- Sensorn detekterar även genom mjuka och tunna material

**Varianter:**

E1301566 - on/off, infälld för dosa
E1301568 - on/off, komplett utanpåliggande
E1301573 - DALI-2 APC Master, infälld för dosa
E1301574 - DALI-2 APC Master utanpå.
E1301571 - KNX V3, infälld för dosa



IS 3360

Källare - vind - verkstad - höga takhöjder

Försedd med kraftfullt relä som klarar av höga startströmmar och laster

- Inställning av sensorns funktioner görs enkelt på sensorn eller via app och fjärrkontroll
- Version MX är avsedd för höga höjder och lagergångar upp till 16m montagehöjd
- Finns även i svart utförande (E1302100, E1302106)

**Varianter:**

E1300600 - on/off, komplett utanpåliggande
E1300602 - DALI-2 APC Master, komplett utanpå.
E1301209 - DALI-2 IPD sekundär/slav, utanpå.
E1739909 - KNX V3, komplett utanpåliggande



IS 3180

Garage - vind - passage - verkstad - lastkaj

Driftsäker sensor försedd med en lins som detekterar 180°

- Rörelsesensor för väggmontage
- Relä med nollpunktsbrytning ger en sensor med lång livslängd
- Inställning av sensorns funktioner görs enkelt på sensorn eller via app och fjärrkontroll

**Varianter:**

E1300624 - on/off, komplett utanpåliggande
E1300626 - DALI-2 APC Master, komplett utanpå.
E1301217 - DALI-2 IPD sekundär/slav, utanpå.



IS 2140 ECO

Garage - soprum - fasad - förråd - entré

IR-sensor för väggmontage med bevakningsvinkel på 140°

- Sensorhuvudet kan vridas i höjd- och sidled
- Helautomatisk funktion och främst avsedd för tänd/släck av belysningsarmaturer
- Enkel installation med stort kopplingsutrymme

**Varianter:**

E1301474 - on/off
E1301475 - on/off, svart



IS 2360 ECO

Skärmtak - passage - förråd - carport

Helautomatisk sensor för rörelsedetektering

- Efterlystiden kan ställas in mellan 8 sek-35 min
- Inställning av funktioner med vred, dolt placerade under täckringen
- Passar för inom- och utomhusmiljöer

**Varianter:**

E1300452 - on/off

TILLBEHÖR

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote
(behövs inte för Hallway, HF 360-2, DALI-2 IPD eller KNX-gränssnitt)

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak



KA2312

Vår kunniga personal ger dig support på alla våra produkter!
036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se