

LiveLink ONE

Styrenhet LiveLink ONE

- 128mA strömförsörjning ut
- 64 adresser
- 16 grupper, 16 scener

E1300539



L N S DA DA

DALI-2 IPD sekundär sensorer

Förbrukning på DALI-bussen 6-25mA beroende på sensor

Strömbrytare push eller switch

Fas ingång (S)
Ingång: Switch- Push

Funktion:
Pushdim
Scen
Väsentlig funktion

DALI-2 Power Repeater

- Förbrukning 2mA
- Adderar 150mA till DALI-bussen
- DALI-2 IPD sensorer kan anslutas på sekundärsidan

E1302225

DALI-2 Signal repeater broadcast

- 1 adress
- Förbrukning 2mA
- Utökar antalet armaturer i anläggning, alla armaturer efter repeatern agerar på samma sätt
- Förstärker DALI-bussen med 150mA
- DALI-2 IPD sensorer kan inte anslutas på sekundärsidan

E1302226

DALI-2 Relä 300W

- Förbrukning 3mA
- On/off, potentialfritt

E1361197

DALI-2 fasdimmer 200W

- Förbrukning 2mA
- Bakkant (Trailing edge)

E1361196

Tryckknapps-enhet PC4

Ingång: Switch - Push

Funktion:
Pushdim
Scen
Profil

E1301587

230V

230V