

## Herman IP23 Industriarmatur



Perfekt ersättare av T5- och T8-armaturer. Herman är en familj av ljusstarka och driftsäkra armaturer med lång livslängd, låg energiförbrukning och hög ljusprestanda. Finns i två längder. Optimala för användning i industrilokaler, lager, handel etc.

Du behöver inte veta vilken ljusfördelning som behövs före du köper. Välj mellan smal- och medelstälände, eller bred- och extra bredstrålände genom att enkelt ställa in det via DIP-switch.

**Kapslingsklass:** IP23

**IK-klass:** 10

**Skyddsklass:** II (Behöver ej jordas).

**Montage:** Dikt tak, integrerat infäste.

**Anslutning:** Montage och inkoppling i gaveln utan att armaturer behöver öppnas. Överkoppling 5x2,5 mm<sup>2</sup> (7x2,5mm<sup>2</sup> DALI-version).

**Utförande:** Armaturstomme av återvunnen stålplåt och aluminium.

**Elektrisk data:** 220-240V, 50-60 Hz. Klass I

**Ljusfördelning:** Smal-, medel- eller bredstrålände. Varje armatur är försedd med dubbla linser för optimal anpassning av ljusfördelningen. Väljs via DIP-switch på armaturen.

Ljuskälla: LED, Livslängd L80 100 000 h. Ra 80. SDCM 3. Effektivitet 162-177 lm/W

Ljusstyrning: On/Off eller DALI.

Elektriska data: 220-240V, 50Hz.

Omgivningstemperatur: -20°C till + 40°C

Mått (L x B x H): 1500 x 87 x 58 mm

Övrigt: Drivdon, optik och LED är utbytbara.

Leverantör: KHS

## Art nr

ART NR	EFFEKT W	LJUSFLÖDE, LM	EFFEKTIVITET LM/W*	KELVIN K	LÄNGD, MM	LJUSFÖRDELNING	LJUSSTYRNING
E72 197 70	41,8	7020	168	4000	1147	30/60°	On/Off
E72 197 71	41,8	7020	168	4000	1147	30/60°	DALI
E72 197 72	41,8	7020	168	4000	1147	90/120°	On/Off
E72 197 73	41,8	7020	168	4000	1147	90/120°	DALI
E72 197 74	68,3	11020	162	4000	1147	30/60°	On/Off
E72 197 75	68,3	11020	162	4000	1147	30/60°	DALI
E72 197 76	68,3	11020	162	4000	1147	90/120°	On/Off
E72 197 77	68,3	11020	162	4000	1147	90/120°	DALI
E72 197 78	92,2	15050	163	4000	1717	30/60°	On/Off
E72 197 79	92,2	15050	163	4000	1717	30/60°	DALI
E72 197 80	92,2	15050	163	4000	1717	90/120°	On/Off
E72 197 81	92,2	15050	163	4000	1717	90/120°	DALI
E72 197 82	119,8	19500	163	4000	1717	30/60°	On/Off
E72 197 83	119,2	19500	163	4000	1717	30/60°	DALI
E72 197 84	119,8	19500	163	4000	1717	90/120°	On/Off
E72 197 85	119,2	19500	163	4000	1717	90/120°	DALI

På förfrågan kan Herman fås med andra ljusflöden, Ra 90, CLO, annan ljusfärg samt med snabbkoppling.

\* Inkl. drivförlust.

